

## EUROLITE LED BAR-12 QCL RGBW barra

LED bar (110cm) with 12 x 4 watt 4in1 RGBW LED

Art.n.: 51930398

GTIN: 4026397603378



**Prezzo di listino: 177.31 €**

incl. 19% IVA

### Features :

- 12 LED 4 W high power 4in1 RGBW (miscela di colori omogenea)
- Cambio colore regolabile; Dimmer elettronico; Miscela di colori in continuo
- Effetto stroboscopico
- Può funzionare in modalità 2; 4; 5; 6; 9 CH DMX
- Il dispositivo è raffreddato tramite Raffreddamento a convezione passiva
- Controllabile via stand-alone; DMX; controllo della musica via microfono; QuickDMX via USB (opzionale); W-DMX by wireless solution (opzionale); CRMX by LumenRadio (opzionale)
- Senza sfarfallio
- With a beam angle of 17°
- Con Staffa di montaggio
- Schermo LED a 7 segmenti a 4 cifre
- Ingresso e uscita di rete per una facile interconnessione di fino a 8 dispositivi
- Per campi di applicazione come, ad esempio.: Club/scuole di danza; decorazione; DJ mobili/Intrattenitori solisti; sala da feste; Ristoranti, bar e hotel; Pubblicità/Vetrina
- Funzionamento silenzioso
- Possibilità di utilizzo: Volante; montaggio a parete

### Logistica

EAN / GTIN: 4026397603378

Peso : 3,30 kg

Lunghezza : 1.06 m

Larghezza : 0.14 m

Altezza : 0.12 m

### Dati tecnici :

Alimentazione elettrica: 100-240 V AC, 50/60 Hz

Potenza totale installata: 24 W

|                                                 |                                                                                                                                                              |
|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Allacciamento elettrico:                        | Alimentazione dell'energia elettrica tramite dispositivi a freddo (M) versione da incasso cavo di alimentazione con spina di protezione (in dotazione)       |
| Uscita di corrente:                             | 1 x dispositivi a freddo (F) versione da incasso                                                                                                             |
| Fusibile:                                       | 5 x 20 mm, T 0,5 A fusibile sostituibile                                                                                                                     |
| Tipo di lampada:                                | Lampada a LED                                                                                                                                                |
| Tipo di LED:                                    | 12 x 4 W high power 4in1 RGBW (miscela di colori omogenea)                                                                                                   |
| Frequenza di lampeggiamento:                    | 0,5 - 24 Hz                                                                                                                                                  |
| Canali DMX:                                     | 2; 4; 5; 6; 9                                                                                                                                                |
| Ingresso DMX:                                   | XLR (M) a 3 poli versione da incasso                                                                                                                         |
| Uscita DMX:                                     | XLR (F) a 3 poli versione da incasso                                                                                                                         |
| Raffreddamento:                                 | Raffreddamento a convezione passiva                                                                                                                          |
| Attivazione:                                    | Stand-alone; DMX; controllo della musica via microfono; QuickDMX via USB (opzionale); W-DMX by wireless solution (opzionale); CRMX by LumenRadio (opzionale) |
| Fixtures disponibili per:                       | LED PC-Control 512; EASY SHOW 1; LED EASY OPERATOR 4x4; LED EASY OPERATOR 4x6; LED EASY OPERATOR DELUXE; Light Captain; Light J; Colorchief                  |
| Proiezione:                                     | Senza sfarfallio                                                                                                                                             |
| Angolazione del fascio di luce:                 | 17°                                                                                                                                                          |
| Angolazione del fascio di luce (1/2 picco):     | 17°                                                                                                                                                          |
| Angolazione del fascio di luce (1/10 di picco): | 33°                                                                                                                                                          |
| Colore della custodia:                          | Nero                                                                                                                                                         |
| Sistema di registrazione:                       | Staffa di montaggio                                                                                                                                          |
| Tipo di display:                                | Schermo LED a 7 segmenti a 4 cifre                                                                                                                           |
| Misure:                                         | Lunghezza: 110 cm<br>Profondità: 6,5 cm<br>Altezza: 10 cm                                                                                                    |
| Peso:                                           | 2,85 kg                                                                                                                                                      |
| Classificazione del rumore:                     | Classe 0 (nessun rumore)                                                                                                                                     |
| Fattore di rischio fotobiologico:               | Gruppo di rischio 0                                                                                                                                          |
| Struttura cavo:                                 | 3 x 0,75 mm² H05RN-F                                                                                                                                         |
| Diametro fori di fissaggio:                     | 1 x Ø20mm; 1 x Ø11mm; 1 x Ø8mm; 2 x Ø6mm                                                                                                                     |
| Materiale:                                      | Metallo                                                                                                                                                      |

## Contenuto della confezione:

1 x Effetto luce  
 1 x Cavo di rete/Cavo di alimentazione  
 2 x Staffa di montaggio  
 2 x vite a testa zigrinata  
 2 x Rondella  
 1 x Manuale d'uso