

EUROLITE LED BAR-12 QCL RGBW barra

LED bar (110cm) with 12 x 4 watt 4in1 RGBW LED

Art.n.: 51930398

GTIN: 4026397603378



Features :

- 12 LED 4 W high power 4in1 RGBW (miscela di colori omogenea)
- Cambio colore regolabile; Dimmer elettronico; Miscela di colori in continuo
- Effetto stroboscopico
- Può funzionare in modalità 2; 4; 5; 6; 9 CH DMX
- Il dispositivo è raffreddato tramite Raffreddamento a convezione passiva
- Controllabile via stand-alone; DMX; controllo della musica via microfono; QuickDMX via USB (opzionale); W-DMX by wireless solution (opzionale); CRMX by LumenRadio (opzionale)
- Senza sfarfallio
- With a beam angle of 17°
- Con Staffa di montaggio
- Schermo LED a 7 segmenti a 4 cifre
- Ingresso e uscita di rete per una facile interconnessione di fino a 8 dispositivi
- Per campi di applicazione come, ad esempio.: Club/scuole di danza; decorazione; DJ mobili/Intrattenitori solisti; sala da feste; Ristoranti, bar e hotel; Pubblicità/Vetrina
- Funzionamento silenzioso
- Possibilità di utilizzo: Volante; montaggio a parete

Logistica

EAN / GTIN: 4026397603378

Peso : 3,30 kg

Lunghezza : 1.06 m

Larghezza : 0.14 m

Altezza : 0.12 m

Dati tecnici :

Alimentazione elettrica: 100-240 V AC, 50/60 Hz

Potenza totale installata: 24 W

Allacciamento elettrico:	Alimentazione dell'energia elettrica tramite dispositivi a freddo (M) versione da incasso cavo di alimentazione con spina di protezione (in dotazione)
Uscita di corrente:	1 x dispositivi a freddo (F) versione da incasso
Fusibile:	5 x 20 mm, T 0,5 A fusibile sostituibile
Tipo di lampada:	Lampada a LED
Tipo di LED:	12 x 4 W high power 4in1 RGBW (miscela di colori omogenea)
Frequenza di lampeggiamento:	0,5 - 24 Hz
Canali DMX:	2; 4; 5; 6; 9
Ingresso DMX:	XLR (M) a 3 poli versione da incasso
Uscita DMX:	XLR (F) a 3 poli versione da incasso
Raffreddamento:	Raffreddamento a convezione passiva
Attivazione:	Stand-alone; DMX; controllo della musica via microfono; QuickDMX via USB (opzionale); W-DMX by wireless solution (opzionale); CRMX by LumenRadio (opzionale)
Fixtures disponibili per:	LED PC-Control 512; EASY SHOW 1; LED EASY OPERATOR 4x4; LED EASY OPERATOR 4x6; LED EASY OPERATOR DELUXE; Light Captain; Light´J; Colorchief
Proiezione:	Senza sfarfallio
Angolazione del fascio di luce:	17°
Angolazione del fascio di luce (1/2 picco):	17°
Angolazione del fascio di luce (1/10 di picco):	33°
Colore della custodia:	Nero
Sistema di registrazione:	Staffa di montaggio
Tipo di display:	Schermo LED a 7 segmenti a 4 cifre
Misure:	Lunghezza: 110 cm Profondità: 6,5 cm Altezza: 10 cm
Peso:	2,85 kg
Classificazione del rumore:	Classe 0 (nessun rumore)
Fattore di rischio fotobiologico:	Gruppo di rischio 0
Struttura cavo:	3 x 0,75 mm² H05RN-F
Diametro fori di fissaggio:	1 x Ø20mm; 1 x Ø11mm; 1 x Ø8mm; 2 x Ø6mm
Materiale:	Metallo

Contenuto della confezione:

1 x Effetto luce
 1 x Cavo di rete/Cavo di alimentazione
 2 x Staffa di montaggio
 2 x vite a testa zigrinata
 2 x Rondella
 1 x Manuale d'uso