


EUROLITE LED PIX-144 RGB barra

Bar (100 cm) con 144 LED SMD (RGB) a fascio largo, 8 segmenti

Art.n.: 51930439

GTIN: 4026397618037



Prezzo di listino: 106.98 €

incl. 19% IVA

Features :

- 144 LED SMD 5050 3in1 RGB (miscela di colori omogenea)
8 Segmenti controllabili singolarmente
- Dimmer elettronico; Miscela di colori in continuo; Cambio colore regolabile; Colori preimpostato
- Effetto stroboscopico
- Può funzionare in modalità 3; 5; 6; 12; 24; 48 CH DMX
- Il dispositivo è raffreddato tramite Raffreddamento a convezione passiva
- Controllabile via DMX; controllo della musica via microfono
- Senza sfarfallio
- Con Staffa di montaggio
- Schermo LED a 7 segmenti a 4 cifre
- Ingresso e uscita di rete per una facile interconnessione di fino a 8 dispositivi
- Per campi di applicazione come, ad esempio.: Club/scuole di danza; decorazione; DJ mobili/Intrattenitori solisti; sala da feste; Ristoranti, bar e hotel; Pubblicità/Vetrina
- Funzionamento silenzioso
- Possibilità di utilizzo: Volante; montaggio a parete
- **vite a testa zigrinata**
- Filettatura M8

Logistica

EAN / GTIN: 4026397618037

Peso : 1,86 kg

Lunghezza : 1.05 m

Larghezza : 0.12 m

Altezza : 0.11 m

Dati tecnici :

Alimentazione elettrica: 100-240 V AC, 50/60 Hz

Potenza totale installata: 25 W

Classe di protezione: CL I

Allacciamento elettrico:	Alimentazione dell'energia elettrica tramite dispositivi a freddo (M) versione da incasso cavo di alimentazione con spina di protezione (in dotazione)
Uscita di corrente:	1 x dispositivi a freddo (F) versione da incasso
Fusibile:	5 x 20 mm, T 1 A fusibile sostituibile
Tipo di lampada:	Lampada a LED
Tipo di LED:	144 x SMD 5050 3in1 RGB (miscela di colori omogenea)
Frequenza di lampeggiamento:	0,8 - 24 Hz
Canali DMX:	3; 5; 6; 12; 24; 48
Ingresso DMX:	XLR (M) a 3 poli versione da incasso
Uscita DMX:	XLR (F) a 3 poli versione da incasso
Raffreddamento:	Raffreddamento a convezione passiva
Attivazione:	DMX; controllo della musica via microfono
Fixtures disponibili per:	Light´J; LED PC-Control 512; Light Captain; Colorchief
Proiezione:	Senza sfarfallio
PWM frequency:	13300 Hz
Colore della custodia:	Nero
Sistema di registrazione:	2x Staffa di montaggio
Tipo di display:	Schermo LED a 7 segmenti a 4 cifre
Materiale:	Alluminio pressofuso
Misure:	Lunghezza: 102 cm Profondità: 6,5 cm Altezza: 8 cm
Peso:	1,54 kg
Classificazione del rumore:	Classe 0 (nessun rumore)
Struttura cavo:	3 x 0,75 mm² H05VV-F
Lunghezza cavo:	Circa 1,2 m
Diametro fori di fissaggio:	1 x Ø11mm; 2 x Ø8mm; 1 x Ø8,5mm
Materiale:	Metallo, 2 mm
Filettatura:	Filettatura M8 x 16 mm
Materiale:	Gomma
Misure:	Altezza: 0,3 cm Diametro: Ø 2 cm

Contenuto della confezione:

1 x Effetto luce
 1 x Cavo di rete/Cavo di alimentazione
 2 x Staffa di montaggio
 2 x vite a testa zigrinata
 2 x Rondella
 1 x Manuale d'uso