EUROLITE LED Techno Strobe 250 SMD Sound

Compact strobe with 74 bright SMD LEDs, adjustable flash frequency and sound control

Art.n.: 52200832

GTIN: 4026397758993











Prezzo di listino: 53.43 €

incl. 19% IVA

Descrizione :

This compact strobe effect is equipped with 74 white LEDs and perfectly suited for your private party room. It can be operated in automatic mode as well as by sound control (via the built-in microphone).

Thanks to the mounting bracket, it can easily be mounted to a wall or ceiling. The flash frequency and the microphone sensitivity can be adjusted via rotary controls.

Logistica

EAN / GTIN: 4026397758993
Peso : 0,50 kg
Lunghezza : 0.14 m
Larghezza : 0.14 m
Altezza : 0.20 m

Features :

- Effetto stroboscopico
- Frequenza del flash regolabile in continuo
- Controllabile via stand-alone; controllo della musica; manopola per la Sensibilità del microfono
- Custodia in plastica leggera
- With a beam angle of 80° effetto stroboscopico
- 74 LED 0,4 W SMD 5050
- Con Staffa di montaggio
- Disponibile in vari modelli
- Il dispositivo è raffreddato tramite Raffreddamento a convezione passiva
- Per campi di applicazione come, ad esempio,: Sala da feste; DJ mobili/Intrattenitori solisti; Ristoranti, bar e hotel
- Possibilità di utilizzo: Volante; su treppiede

Eurolite®, Futurelight®, PSSO®, Roadinger®, Alutruss®, Europalms® und Dimavery® sind Marken der Steinigke Showtechnic GmbH, Andreas-Bauer-Straße 5, DE-97297 Waldbüttelbrunn
Alle Rechte vorbehalten.Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten. Alle Bilder ähnlich, zum Teil Symbolfotos.

Dati tecnici :

Alimentazione elettrica:	230 V AC, 50 Hz
Potenza totale installata:	8 W
Classe di protezione:	CL II
Allacciamento elettrico:	Pavimento cavo di alimentazione con spina europea
Lunghezza cavo:	Circa 0,8 m
Tipo di LED:	74 x 0,4 W SMD 5050
Frequenza di lampeggiamento:	0,5 - 14 Hz
Raffreddamento:	Raffreddamento a convezione passiva
Attivazione:	Stand-alone; controllo della musica; manopola per la Sensibilità del microfono
Angolazione del fascio di luce:	80° effetto stroboscopico
Angolazione del fascio di luce (1/2 picco):	Effetto stroboscopico 80° tinta unita
Angolazione del fascio di luce (1/10 di picco):	Effetto stroboscopico 120°
Temperatura colore:	9000K
Indice di resa cromatica (CRI):	82 Ra
Durata utile:	50000 h
Colore della custodia:	Nero opaco
Sistema di registrazione:	1x Staffa di montaggio
Misure:	Lunghezza: 18 cm Larghezza: 16,5 cm Altezza: 13,5 cm Diametro: Ø 13,5 cm
Peso:	0,41 kg
Diametro fori di fissaggio:	1 x Ø10mm
Materiale:	Plastica, 5 mm

Contenuto della confezione:

1 x Dispositivo
1 x Manuale d'uso

Eurolite®, Futurelight®, PSSO®, Roadinger®, Alutruss®, Europalms® und Dimavery® sind Marken der Steinigke Showtechnic GmbH, Andreas-Bauer-Straße 5, DE-97297 Waldbüttelbrunn
Alle Rechte vorbehalten.Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten. Alle Bilder ähnlich, zum Teil Symbolfotos.