

EUROLITE LED Super Strobe

Strobo con 480 LED SMD-5050 luminosi e DMX

Art.n.: 52200921

GTIN: 4026397656138



L'articolo non è più disponibile.

Descrizione :

With its 480 cold white SMD LEDs and the flash frequency adjustable from 1 to 20 Hz, the LED Super Strobe combines stroboscope, blinder and wash effects. It lets you create both dynamic stage shows and the more low-key effects in between with a single fixture. The very wide beam angle of 120° guarantees a great visual experience even from a lateral view. You can choose from three different operation modes: master-slave, stand-alone and DMX mode (1, 2 or 3 DMX channels). The metal housing ensures stability and is equipped with a mounting bracket, 3-pin DMX connectors and a P-Con input and output to connect the fixture to the mains.

Features :

- 480 LED SMD 5050 bianco freddo (CW)
- Dimmer elettronico; Velocità dell'effetto regolabile
- Effetto stroboscopico
- Può funzionare in modalità 1; 2; 3 CH DMX
- Controllabile via DMX
- Senza sfarfallio
- Con Staffa di montaggio
- Schermo LED a 7 segmenti a 4 cifre
- Ingresso e uscita di rete per una facile interconnessione di fino a 8 dispositivi
- Per campi di applicazione come, ad esempio,: Club/scuole di danza; palco; Teatro; DJ mobili/Intrattenitori solisti
- Massima silenziosità
- Possibilità di utilizzo: Volante

Logistica

EAN / GTIN: 4026397656138

Peso : 4,15 kg

Lunghezza : 0.45 m

Larghezza : 0.15 m

Altezza : 0.30 m

Dati tecnici :

Alimentazione elettrica:	100-240 V AC, 50/60 Hz
Potenza totale installata:	75 W
Tipo di lampada:	Lampada a LED
Tipo di LED:	480 x SMD 5050 bianco freddo (CW)
Frequenza di lampeggiamento:	1 - 20 Hz
Canali DMX:	1; 2; 3
Ingresso DMX:	1 x XLR (M) a 3 poli versione da incasso
Uscita DMX:	1 x XLR (F) a 3 poli versione da incasso
Attivazione:	DMX
Fixtures disponibili per:	LED PC-Control 512; Light Captain
Proiezione:	Senza sfarfallio
Angolazione del fascio di luce (1/2 picco):	120°
Temperatura colore:	6500K
Sistema di registrazione:	Staffa di montaggio
Tipo di display:	Schermo LED a 7 segmenti a 4 cifre
Misure:	Larghezza: 46 cm Profondità: 8 cm Altezza: 25,5 cm
Peso:	3,75 kg
Classificazione del rumore:	Classe 1 (rumore molto leggero, adatto per ambienti sensibili al rumore)
Struttura cavo:	3 x 1 mm ² H05VV-F
Lunghezza cavo:	Circa 1,5 m
Diametro fori di fissaggio:	3 x Ø11mm; 2 x Ø8mm
Materiale:	Metallo, 2 mm

Contenuto della confezione:

1 x Proiettori
1 x Cavo di rete/Cavo di alimentazione
1 x Staffa di montaggio
2 x vite a testa zigrinata
2 x Rondella
1 x Manuale d'uso