

EUROLITE Multiflood Pro IP SMD RGBW Strobe/Wash MK2

Art.n.: 52200928

Weather-proof (IP65) high-intensity floodlight/strobe, with RGBW color mixing and warm white LED strips GTIN: 4026397755879



Prezzo di listino: 1069.81 €

incl. 19% IVA

Descrizione :

Even the first version of the Multiflood Pro IP SMD was known for its extremely high output: whether used as a strobe, blinder, or wide washlight, it made a strong impression. The new version retains the same weatherproof housing but offers several notable improvements.

The brightness has been further increased. While it uses slightly fewer LEDs, they are significantly more powerful. In addition to the RGBW LEDs, there are now warm white LED strips above and below the main light surface, providing additional strobe and texture effects. These strips can be controlled in 24 segments. The main colored light surface is now divided into 8 segments, allowing for greater creative control.

The connectivity has also been improved: power can now be looped through to additional units. For noise-sensitive environments, a dedicated low-noise mode is available. Another new feature is the adjustable PWM frequency, ensuring flicker-free performance even in demanding film and video applications.

Features :

- 768 LED 2 W SMD 6065 4in1 RGBW (miscela di colori omogenea)
8 Segmenti controllabili singolarmente
- 216 LED 1 W SMD 3030
24 Segmenti controllabili singolarmente
- Cambio colore regolabile; Curve dimmer regolabile; Velocità del dimmer (risposta al salto) regolabile; Miscela di colori in continuo
- Effetto blinder; effetto stroboscopico; ambient effect
- 32 programmi di spettacolo integrati
- Il dispositivo è raffreddato tramite ventola termoregolata
- Controllabile via stand-alone; DMX; RDM; funzione master/slave
- Senza sfarfallio

Logistica

EAN / GTIN: 4026397755879

Peso : 14,05 kg

Lunghezza : 0.57 m

Larghezza : 0.40 m

Altezza : 0.25 m

- Compatibilità RDM per la comunicazione bidirezionale tramite la linea DMX
- With a beam angle of 120°
- Con staffa omega
- Schermo OLED
- Ingresso e uscita di rete per una facile interconnessione di fino a 2 dispositivi
- Collegamento a innesto SEETRONIC installato
- Adatto per uso esterno IP65
- Con membrana di compensazione della pressione
- Per campi di applicazione come, ad esempio.: Club/scuole di danza; matrimoni/Gala/Eventi; palco; noleggiatore; Architettura
- Massima silenziosità
- Possibilità di utilizzo: Verticale; volante
- Può funzionare in modalità 7; 8; 12; 17; 22; 56; 64 CH DMX

Dati tecnici :

Alimentazione elettrica:	100-240 V AC, 50/60 Hz
Potenza totale installata:	1200 W
Grado di protezione:	IP65
Classe di protezione:	CL I
Allacciamento elettrico:	Alimentazione dell'energia elettrica tramite IP T-Con (M) versione da incasso cavo di alimentazione con spina di protezione
Struttura cavo:	3 x 1,5 mm² H07RN-F
Uscita di corrente:	IP T-Con (F) versione da incasso
Tipo di lampada:	Lampada a LED
Tipo di LED:	768 x 2 W SMD 6065 4in1 RGBW (miscela di colori omogenea) 216 x 1 W SMD 3030
Frequenza di lampeggiamento:	0,5 - 19 Hz
Canali DMX:	7; 8; 12; 17; 22; 56; 64
Ingresso DMX:	XLR (M) a 3 poli IP versione da incasso
Uscita DMX:	XLR (F) a 3 poli IP versione da incasso
Raffreddamento:	3 x ventola termoregolata
Attivazione:	Stand-alone; DMX; RDM; funzione master/slave
Proiezione:	Senza sfarfallio
Caratteristiche DMX:	Compatibilità RDM per la comunicazione bidirezionale tramite la linea DMX
Modalità di malfunzionamento DMX:	Hold; blackout
Angolazione del fascio di luce:	120°
Colore della custodia:	Nero
Sistema di registrazione:	2x staffa omega
Tipo di display:	Schermo OLED
Diametro fori di fissaggio:	2 x Ø12mm
Uso del marchio:	Collegamento a innesto SEETRONIC installato
Materiale:	Alluminio pressofuso
Misure:	Larghezza: 49,0 cm Profondità: 16,0 cm Altezza: 28,5 cm
Peso:	12,95 kg

Classificazione del rumore:

Classe 1 (rumore molto leggero, adatto per ambienti sensibili al rumore) a seconda della modalità utilizzata

Contenuto della confezione:

1 x Proiettori
1 x Manuale d'uso
1 x Cavo di rete/Cavo di alimentazione
2 x staffa omega
1 x cavi XLR