



Features :

- Fune con redancia e connettore
- <p>EUROLITE Corda d'acciaio 1000x6mm argento con redancia
- **Corda di fissaggio, corda di sicurezza, Safety**
- Corda a trefoli rotondi 6 x 19 con inserto in fibra
- Con due redance
- Per il fissaggio e la messa in sicurezza di carichi sopra le persone
- Complies with DIN EN 12385-4:2008-06 and DIN 56927:2009-03
- Fune con redancia
- Per maggiori informazioni su questo prodotto, consultare "Download" nella scheda tecnica
- <p>EUROLITE Connettore rapido tipo B-200
- **Connettore rapido**
- Complies with DIN 56927:2009-03

Logistica

Dati tecnici :

Carico da assicurare (BGV C1): Max. 35 kg

Intervallo di temperatura: -40° C - +100° C

Peso: 0,22 kg

EUROLITE Corda d'acciaio 1000x6mm argento con redancia

Carico massimo WLL (5 volte sup.):	400 kg
Struttura funicolare:	6 x 19 FC
Classe di resistenza della fune:	1960
Norma:	DIN EN 12385-4:2008-06, DIN 56927:2009-03
Resistenza nominale della fune:	1770 N/mm ²
Superficie dei fili:	Zincato
Colore:	Argento
Intervallo di temperatura:	-40° C - +100° C
Misure:	Lunghezza: 100 cm Diametro: Ø 0,60 cm
Peso:	0,19 kg
Peso in lunghezza:	0,0554 kg/m

EUROLITE Connettore rapido tipo B-200

Carico massimo WLL (10 volte sup.):	200 kg
Norma:	DIN 56927:2009-03,
Forma:	B - apertura grande
Materiale:	Acciaio, zincato
Apertura:	0-14,5 mm
Misure:	Lunghezza: 5,80 cm Larghezza: 7,30 cm Profondità: 3 cm Diametro: Ø 0,60 cm
Peso:	0,03 kg

Contenuto della confezione: