



## BLOCK AND BLOCK OMEGA-50 Sollevatore traversa 200kg 6,25m

High-quality truss lift for loads up to 200 kg, made in EU

Art.n.: 59000428

GTIN: 4026397644975



### Features :

- Sollevatore a traversa telescopico in 5 parti
- Perno di sicurezza per il bloccaggio delle diverse sezioni a diverse altezze
- Perno di chiusura nella superficie di base per ancorare i bracci
- Braccio con mandrino regolabile e piastra in acciaio con piedino in gomma antiscivolo
- Protezione dalla corrosione mediante primer con vernice epossidica
- Livella a bolla d'aria per l'impostazione della posizione verticale della torre
- Collegamento di terra
- Rulli di trasporto per la movimentazione della torre retratta
- Argano AL-KO COMPAC 900: capacità di carico massima 900 kg con freno automatico di arresto del carico. Dichiarazione di conformità CE secondo le norme armonizzate pertinenti DIN EN 13157, EN 12100 I e II, Direttiva Macchine 2006/42/CE
- Funì d'acciaio zincate, tipo 6x19+1, prodotte sulla base della norma EN 13414-1:2004, resistenza 1770N/mm<sup>2</sup>
- Materiale: profili in acciaio al carbonio, tipo S-275-J0H, prodotti secondo le norme EN10219, EN10305.5
- Regolabile in altezza
- Con certificato di prova BGV-C1

### Logistica

EAN / GTIN: 4026397644975

Peso : 110,00 kg

Lunghezza : 0.57 m

Larghezza : 0.52 m

Altezza : 1.43 m

Merci voluminose

### Dati tecnici :

|                  |                                                     |
|------------------|-----------------------------------------------------|
| Portata massima: | 200 kg                                              |
| Carico minimo:   | 25 kg                                               |
| Altezza:         | Maximum: 625 cm above 5 sections<br>Minimum: 159 cm |

|                            |                        |
|----------------------------|------------------------|
| Tipo (treppiede generico): | Sollevatore a traversa |
| Superficie espositiva:     | 220 cm x 170 cm x      |
| Peso:                      | 108,00 kg              |

**Contenuto della confezione:**