

EUROLITE Scheda 8-S 8x presa per dispositivi a freddo

Art.n.: 70008277

Pannello di commutazione con 8 interruttori per la commutazione separata di 8 prese per dispositivi a freddo

GTIN: 4026397465310



Features :

- Alloggiamento completamente cablato con 8 prese per dispositivi a freddo
- 8 interruttori illuminati
- Fusibile 10 A ripristinabile sulla parte anteriore del dispositivo
- Controllabile via interruttore di accensione/spengimento sul dispositivo
- Montaggio su rack (19") 48,3 cm possibile 1 U

Logistica

EAN / GTIN: 4026397465310
Peso : 1,49 kg
Lunghezza : 0.49 m
Larghezza : 0.15 m
Altezza : 0.06 m

Dati tecnici :

Alimentazione elettrica:	230 V AC, 50 Hz
Potenza totale installata:	2300 W
Classe di protezione:	CL I
Potenza in uscita:	Massimo 2300 W per canale
Corrente in uscita:	Max. 10 A per canale
Allacciamento elettrico:	Pavimento cavo di alimentazione con spina di protezione
Struttura cavo:	3 x 1,5 mm² H05VV-F
Uscita di corrente:	8 x dispositivi a freddo (F) versione da incasso protetto / 10A
Fusibile:	10 A fusibile ripristinabile

Attivazione:	Interruttore di accensione/spegnimento sul dispositivo
Canali di controllo:	8
Materiale:	Acciaio
Colore:	Nero
Struttura della custodia:	Montaggio su rack (19") 48,3 cm possibile 1 U
Profondità di installazione:	18 cm
Misure:	Larghezza: 48,3 cm Profondità: 24 cm Altezza: 4,45 cm
Peso:	1,33 kg

Contenuto della confezione:

1 x Dispositivo
1 x Manuale d'uso