

EUROLITE Scheda 10-ST 10x contatto di protezione

Pannello con 10 interruttori (10 x flash), commutazione separata di 10 scatole di protezione

Art.n.: 70008283

GTIN: 4026397551464



Prezzo di listino: 117.81 €

incl. 19% IVA

Features :

- Alloggiamento completamente cablato con 10 prese di protezione
- 10 interruttori con pulsanti flash
- 10 fusibili a ripristino manuale da 6,3 A
- Controllabile via interruttore di accensione/spegnimento sul dispositivo

Logistica

EAN / GTIN: 4026397551464
Peso : 3,15 kg
Lunghezza : 0.51 m
Larghezza : 0.19 m
Altezza : 0.17 m

Dati tecnici :

Alimentazione elettrica:	230 V AC, 50 Hz
Potenza totale installata:	3680 W
Classe di protezione:	CL I
Potenza in uscita:	Massimo 1150 W per canale
Corrente in uscita:	Max. 5 A per canale
Allacciamento elettrico:	Pavimento cavo di alimentazione con spina di protezione
Uscita di corrente:	10 x contatto di protezione (F), versione da incasso con coperchio incernierato protetto
Fusibile di uscita di rete per canale:	Interruttore automatico, 6,3 A fusibile ripristinabile
Attivazione:	Interruttore di accensione/spegnimento sul dispositivo

Canali di controllo:	10
Colore:	Nero
Misure:	Larghezza: 48,3 cm Profondità: 14 cm Altezza: 13,35 cm
Peso:	2,82 kg

Contenuto della confezione:

1 x Dispositivo
1 x Manuale d'uso