

EUROLITE DPX-620 Confezione dimmer DMX

Pacchetto dimmer digitale a 6 canali

Art.n.: 70064130

GTIN: 4026397229776



Features :

- Livello di luminosità universale per uso professionale
- Può essere azionato sia in modalità monofase che trifase
- È possibile sia il controllo DMX sia il controllo analogico
- L'indirizzo di partenza DMX può essere impostato sul dispositivo
- È possibile sincronizzare più dispositivi tramite DMX
- È possibile impostare il preriscaldamento della lampada
- Con interruttore di sicurezza per canale
- Uscite canale sul retro del dispositivo tramite morsetti
- Solo per uso professionale
- Pre-programmati 12 scenes/chases
- Può funzionare in modalità 6 CH DMX
- Controllabile via analogico 0-10 V; stand-alone; DMX
- Montaggio su rack (19") 48,3 cm 2 U
- Per campi di applicazione come, ad esempio.: Allestimenti per fiere e negozi; palco; Teatro; noleggiatore
- Massima silenziosità

Logistica

EAN / GTIN: 4026397229776

Peso : 9,10 kg

Lunghezza : 0.53 m

Larghezza : 0.49 m

Altezza : 0.20 m

Dati tecnici :

Alimentazione elettrica:	230/380 V AC, 50 Hz
Potenza in uscita:	Massimo 4600 W per canale Massimo 27600 W
Corrente in uscita:	Max. 120 A

Allacciamento elettrico:	Alimentazione dell'energia elettrica tramite terminale a vite
Uscita di corrente:	Terminale a vite
Fusibile di uscita di rete per canale:	C 20 A fusibile ripristinabile
Programmi:	Pre-programmati 12 scenes/chases
Canali DMX:	6
Ingresso DMX:	XLR (M) a 3 poli versione da incasso
Uscita DMX:	XLR (F) a 3 poli versione da incasso
Attivazione:	Analogico 0-10 V; stand-alone; DMX
Canali di controllo:	6
Colore:	Nero
Struttura della custodia:	Montaggio su rack (19") 48,3 cm 2 U
Misure:	Larghezza: 48,3 cm Profondità: 42 cm Altezza: 8,9 cm
Peso:	7,70 kg
Classificazione del rumore:	Classe 1 (rumore molto leggero, adatto per ambienti sensibili al rumore)

Contenuto della confezione:

1 x Dispositivo
1 x Manuale d'uso