

EUROLITE AKKU DMX Operator 30 QuickDMX

Portable, battery-powered DMX controller for 30 channels with QuickDMX transmitter & carrying case

Art.n.: 70064524

GTIN: 4026397750935



Descrizione :

The AKKU DMX Operator 30 is a wireless DMX controller with 6 faders and a large OLED display for operating spotlights and other DMX fixtures. It can transmit up to 30 DMX channels distributed over 5 pages to devices equipped with a QuickDMX receiver and offers 8 memory slots for chases, each with 15 cues. Thanks to its rechargeable battery, it can be used as a portable, handheld device. The housing also allows for wall mounting. DMX cable connections can be established using an adapter cable. The AKKU DMX Operator 30 comes with a USB charging adapter and an XLR adapter cable in a sturdy carrying case.

Logistica

EAN / GTIN: 4026397750935

Peso : 0,85 kg

Lunghezza : 0.23 m

Larghezza : 0.18 m

Altezza : 0.04 m

Features :

- Senza fili, flessibile e versatile
- Trasmettitore QuickDMX integrato per controllo DMX wireless
- Programmabili 8 scenes/chases ciascuno con 15 cues
- 6 channel faders for adjusting the DMX values in 5 pages
- Fader for master, chase, speed and fade
- Può inviare fino a 30 canali DMX
- Wired DMX possible via included adapter cable
- Schermo OLED
- Durata di funzionamento fino a 9h
- Carica automatica integrata e indicatore di stato
- Indicatore del livello di carica
- QuickDMX: Portata fino a 200m all'aperto
- Controllabile via DMX; QuickDMX
- Custodia per mixer

Dati tecnici :

Alimentazione elettrica:	5V DC 1000 mA
Potenza totale installata:	Circa 5 W
Allacciamento elettrico:	Pila/Batteria ricaricabile tramite USB C (F) versione da incasso cavo di alimentazione per collegamento alla rete USB A presente
Tipo di batteria:	1 x Ioni di litio 3,6 V, 2600 mAh, 9,36 Wh
Batteria:	Durata di funzionamento fino a 9h Tempo di ricarica 3,5h tramite USB
Programmi:	Programmabili 8 scenes/chases ciascuno con 15 cues
Canali DMX:	Uscita 30
Uscita DMX:	1 x USB A (F) versione da incasso 1 x RJ-45 (F) versione da incasso
Raffreddamento:	Raffreddamento a convezione passiva
Attivazione:	DMX; QuickDMX
Massima:	QuickDMX: fino a 200m all'aperto
Deviazione della portante:	2,4 GHz
Modulazione:	GFSK
Canali di controllo:	30
Channel faders:	6
Colore della custodia:	Nero opaco
Tipo di display:	Schermo OLED
Visualizzazione sul display:	Indicatore del livello di carica , bargraph
Controlli:	Interruttore di rete, Menu
LED di stato:	Power, Link
Materiale:	Metallo, verniciato; Plastica
Struttura della custodia:	Custodia per mixer
Misure:	Lunghezza: 14,5 cm Larghezza: 13 cm Altezza: 4 cm
Peso:	0,77 kg

Contenuto della confezione:

1 x Controller
1 x Manuale d'uso
1 x alimentatore esterno
1 x cavi adattatori
1 x custodia
1 x Cavo USB
1 x dichiarazione di conformità