

EUROLITE DMX Split 4 splitter

Splitter su 4 uscite separate tramite galvanizzazione, prese XLR a 3 e 5 poli

Art.n.: 70064810

GTIN: 4026397573442



Features :

- Distributore DMX per la suddivisione di un segnale di ingresso DMX su 4 uscite DMX
- Ingresso e uscita separati tramite galvanizzazione
- Ingressi e uscite con fusibile interno da 500 mA
- Resistenza di terminazione commutabile
- Ogni uscita DMX con driver indipendente e indicatore di stato

Logistica

EAN / GTIN: 4026397573442  
Peso : 2,90 kg  
Lunghezza : 0.35 m  
Larghezza : 0.25 m  
Altezza : 0.15 m

Dati tecnici :

|                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Alimentazione elettrica:   | 230 V AC, 50 Hz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Potenza totale installata: | 20 W                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Allacciamento elettrico:   | Pavimento cavo di alimentazione con spina di protezione                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Ingresso DMX:              | 1 x XLR (M) a 3 poli versione da incasso<br>1 x Versione da incasso XLR (M) a 5 poli                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Uscita DMX:                | 4 x XLR (F) a 3 poli versione da incasso isolato tramite galvanizzazione con driver indipendente e indicatore di stato<br>4 x Versione da incasso XLR (F) a 5 poli isolato tramite galvanizzazione con driver indipendente e indicatore di stato<br>1 x Versione da incasso XLR (F) a 5 poli Bypass<br>1 x XLR (F) a 3 poli versione da incasso Bypass |

|            |                                                          |
|------------|----------------------------------------------------------|
| Controlli: | Interruttore di bypass/terminazione                      |
| Misure:    | Larghezza: 32,5 cm<br>Profondità: 19 cm<br>Altezza: 8 cm |
| Peso:      | 2,55 kg                                                  |

#### **Contenuto della confezione:**

1 x Dispositivo  
1 x Manuale d'uso