

EUROLITE DMX IP Split 8 Splitter 3-pin

Art.n.: 70064827

Splitter resistente agli agenti atmosferici su 8 uscite separate tramite galvanizzazione, prese XLR IP a 3 poli

GTIN: 4026397733969



Features :

- Distributore DMX per la suddivisione di un segnale di ingresso DMX su 8 uscite DMX
- Ingresso e uscita separati tramite galvanizzazione
- Controllabile via DMX
- Con Supporto per montaggio a parete
- Adatto per uso esterno IP65
- Con membrana di compensazione della pressione
- Possibilità di utilizzo: Montaggio a parete; volante; verticale
- Per campi di applicazione come, ad esempio,; Installazione; Uso mobile; palco; Architettura
- Funzionamento silenzioso

Logistica

EAN / GTIN: 4026397733969
Peso : 2,43 kg
Lunghezza : 0.28 m
Larghezza : 0.26 m
Altezza : 0.14 m

Dati tecnici :

Alimentazione elettrica:	100-240 V AC, 50/60 Hz
Potenza totale installata:	4 W
Grado di protezione:	IP65
Classe di protezione:	CL I
Allacciamento elettrico:	Alimentazione dell'energia elettrica tramite IP T-Con (M) versione da incasso cavo di alimentazione con spina di protezione
Fusibile:	T 1 A fusibile fisso (ad es. su scheda)
Ingresso DMX:	1 x XLR (M) a 3 poli IP versione da incasso

Uscita DMX:	1 x XLR (F) a 3 poli IP versione da incasso 8 x XLR (F) a 3 poli IP versione da incasso isolato tramite galvanizzazione
Attivazione:	DMX
Sistema di registrazione:	Filettatura M10 Supporto per montaggio a parete
LED di stato:	Power, DMX
Materiale:	Alluminio pressofuso
Colore:	Nero
Misure:	Lunghezza: 22,5 cm Larghezza: 15,0 cm Altezza: 8,5 cm
Peso:	2,13 kg
Classificazione del rumore:	Classe 0 (nessun rumore)

Contenuto della confezione:

1 x Dispositivo
1 x Cavo di rete/Cavo di alimentazione
1 x Manuale d'uso