

EUROLITE DMX Split/Boost 8 PRO 3-pin
2 in/8 out DMX splitter/merger with RDM support and real-time DMX monitoring

Art.n.: 70064834
GTIN: 4026397735536



Features :

- Modalità DMX: LTP, HTP, Merge o Backup
- Montaggio su rack (19") 48,3 cm 1 U
- Ogni uscita DMX con driver indipendente e indicatore di stato
- Controllabile via RDM
- Multicolore Schermo OLED
- Ingresso e uscita di rete per una facile interconnessione di fino a 8 dispositivi
- Collegamento a innesto SEETRONIC installato
- Per campi di applicazione come, ad esempio,: Installazione; palco; Teatro; noleggiatore
- Funzionamento silenzioso
- Possibilità di utilizzo: Verticale

Logistica

EAN / GTIN: 4026397735536
Peso : 2,55 kg
Lunghezza : 0.52 m
Larghezza : 0.23 m
Altezza : 0.10 m

Dati tecnici :

Alimentazione elettrica:	100-240 V AC, 50/60 Hz
Potenza totale installata:	5 W
Classe di protezione:	CL I
Allacciamento elettrico:	Alimentazione dell'energia elettrica tramite P-Con (blu), versione da incasso cavo di alimentazione con spina di protezione
Struttura cavo:	3 x 1,0 mm² H05VV-F
Lunghezza cavo:	1,45 m
Uscita di corrente:	P-Con (grigio), versione da incasso

Fusibile:	5 x 20 mm, T 1 A fusibile sostituibile
Ingresso DMX:	2 x XLR (M) a 3 poli versione da incasso
Uscita DMX:	8 x XLR (F) a 3 poli versione da incasso isolato tramite galvanizzazione con driver indipendente e indicatore di stato
Attivazione:	RDM
Colore della custodia:	Nero
Sistema di registrazione:	Filettatura M10
Tipo di display:	Multicolore Schermo OLED
Uso del marchio:	Collegamento a innesto SEETRONIC installato
Materiale:	Metallo
Struttura della custodia:	Montaggio su rack (19") 48,3 cm 1 U
Profondità di installazione:	23 cm
Misure:	Larghezza: 48,3 cm Profondità: 16 cm Altezza: 4,4 cm
Peso:	2,23 kg
Classificazione del rumore:	Classe 0 (nessun rumore)

Contenuto della confezione:

1 x Dispositivo
1 x Cavo di rete/Cavo di alimentazione
1 x Manuale d'uso