

EUROLITE DXT DMX Pixel Art-Net Node II

Interfaccia Art-Net per il controllo di 1024 canali LED digitali o canali DMX

Art.n.: 70064851

GTIN: 4026397671407



Descrizione :

The DXT DMX Pixel Art-Net Node II is part of Eurolite's DXT series, which consists of high-performance and reliable DMX tools made in Germany. The Node II features two channels that can output either up to 512 DMX channels each or control up to 512 digital LED pixel channels. It provides two Neutrik XLR and 2 etherCON connectors, as well as two 4-pin removable terminals. The second etherCON connector enables daisy-chaining of the network connection with multiple devices. The device can be configured with an integrated OLED display, via Art-Net or with a website.

Logistica

EAN / GTIN: 4026397671407

Peso : 1,00 kg

Lunghezza : 0.33 m

Larghezza : 0.23 m

Altezza : 0.06 m

Features :

- 2 uscite a 3 poli per strisce LED digitali
- LED di collegamento e attività per porta di rete
- Supportato da tutti i programmi con uscita Art Net
- Ricezione ArtDMX tramite broadcast o unicast
- Configurazione tramite display OLED, sito web o Art-Net
- Opzioni di impostazione: indirizzo IP/maschera di sottorete/Art Net ShortName/Art-Net LongName/Art Net Net/Art Net Subnet/Art Net Universe
- Frequenza di uscita DMX: 40 Hz o 20 Hz
- Tipi di LED: WS2801, WS2811, WS2812 ecc. (tutti i tipi comuni a 800 kHz)
- Può inviare fino a 1024 canali DMX
- Controllabile via Art-Net
- Schermo OLED
- Collegamento a innesto NEUTRIK installato
- Custodia per mixer 1 U
- Montaggio su rack (19") 48,3 cm (opzionale)
- Made in Germany

Dati tecnici :

Alimentazione elettrica:	100-240 V AC, 50/60 Hz 12V DC 1000 mA
Potenza totale installata:	3 W
Allacciamento elettrico:	Alimentazione dell'energia elettrica tramite connettore a vite a 4 poli (M) versione da incasso cavo di alimentazione con alimentatore a spina
Canali DMX:	Uscita 1024
Uscita DMX:	2 x XLR (F) a 3 poli versione da incasso
Connessione di rete:	Protocol: Ethernet TCP/IP via 2x RJ-45 etherCON (F) versione da incasso, 10/100 Mbit/s Standard: IEEE 802.3u
Attivazione:	Art-Net
Tipo di display:	Schermo OLED
Controlli:	Encoder
LED di stato:	Segnale, Link
Collegamenti:	Uscita: 2 x morsetto a vite 2 x RJ-45 etherCON (F) versione da incasso
Uso del marchio:	Collegamento a innesto NEUTRIK installato
Colore:	Nero
Struttura della custodia:	Custodia per mixer 1 U Montaggio su rack (19") 48,3 cm (opzionale)
Misure:	Larghezza: 20 cm Profondità: 9,8 cm Altezza: 4,1 cm
Peso:	0,85 kg

Contenuto della confezione: