

EUROLITE DXT-SP 1in/8out PRO DMX RDM Splitter 5pol XLR

RDM-capable DMX splitter, 1in/8out with signal boost

Art.n.: 70064870

GTIN: 4026397572506



L'articolo non è più disponibile.

Features :

- Distributore DMX per la suddivisione di un segnale di ingresso DMX su 8 uscite DMX
- L'ingresso e l'uscita di loop sono doppi sul lato anteriore e posteriore e collegati in parallelo
- La modalità di filtro commutabile per filtrare i dati RDM previene i problemi durante il funzionamento con dispositivi senza supporto RDM
- Funzione bypass per l'elaborazione senza problemi di segnali simili a DMX da dispositivi più datati
- Frequenza di uscita selezionabile: 22/44 Hz
- Resistenza di terminazione commutabile
- Uscite isolate tramite galvanizzazione
- Ogni uscita DMX può essere riconnessa a un massimo di 32 dispositivi DMX
- Montaggio su rack (19") 48,3 cm 1 U
- Ogni uscita DMX con condizionamento del segnale attivo
- Controllabile via RDM
- Compatibilità RDM per la comunicazione bidirezionale tramite la linea DMX
commutabilità RDM per evitare problemi durante il funzionamento con dispositivi senza RDM
- Collegamento a innesto NEUTRIK installato
- Made in Germany

Logistica

EAN / GTIN: 4026397572506

Peso : 2,20 kg

Lunghezza : 0.55 m

Larghezza : 0.26 m

Altezza : 0.06 m

Dati tecnici :

Alimentazione elettrica:	100-240 V AC, 50/60 Hz 12V DC 1000 mA
--------------------------	--

Potenza totale installata:	6 W
----------------------------	-----

Allacciamento elettrico:	Cavo di alimentazione con alimentatore a spina (in dotazione)
Ingresso DMX:	2 x Versione da incasso XLR (M) a 5 poli
Uscita DMX:	2 x Versione da incasso XLR (F) a 5 poli Bypass 8 x Versione da incasso XLR (F) a 5 poli isolato tramite galvanizzazione con condizionamento del segnale attivo
Attivazione:	RDM
Caratteristiche DMX:	Compatibilità RDM per la comunicazione bidirezionale tramite la linea DMX Commutabilità RDM per evitare problemi durante il funzionamento con dispositivi senza RDM
Uso del marchio:	Collegamento a innesto NEUTRIK installato
Struttura della custodia:	Montaggio su rack (19") 48,3 cm 1 U
Misure:	Larghezza: 48,3 cm Profondità: 10 cm Altezza: 4,43 cm
Peso:	1,92 kg

Contenuto della confezione:

1 x Dispositivo
1 x alimentatore esterno
4 x piede
1 x Manuale d'uso