

OMNITRONIC PAA-120 Amplificatori ELA

Amplificatori ELA, 120 W RMS

Art.n.: 80709807

GTIN: 4026397703689



Features :

- 1 ingresso di linea (XLR e jack da 6,3 mm)
- 1 uscita a loop (a scelta XLR o jack da 6,3 mm)
- Regolatore master
- Display a LED per alimentazione, livello, clip e guasto
- Montaggio su rack (19") 48,3 cm 2 U
- Il dispositivo è raffreddato tramite Ventola
- Per campi di applicazione come, ad esempio,: Installazione; Ristoranti, bar e hotel; centri sportivapalestre

Logistica

EAN / GTIN: 4026397703689

Peso : 6,75 kg

Lunghezza : 0.53 m

Larghezza : 0.44 m

Altezza : 0.18 m

Dati tecnici :

Alimentazione elettrica:	230 V AC, 50 Hz
Potenza totale installata:	240 W
Classe di protezione:	CL I
Potenza in uscita:	120 W RMS
Allacciamento elettrico:	Pavimento cavo di alimentazione con spina di protezione
Fusibile:	5 x 20 mm, T 3 A fusibile sostituibile
Intervallo di frequenza:	60 - 16000 Hz
Rapporto segnale-rumore:	>90 dB
Distorsione armonica totale:	<0,5 % a 1 kHz

Raffreddamento:	1 x Ventola
Impedenza:	4-16 Ohm; ELA tecnica 100 V; ELA Tecnica 70 V
Colore della custodia:	Nero
Commutazione:	Class AB
Controlli:	Interruttore di rete, Regolatore volume
Circuito di protezione:	Avvio graduale; surriscaldamento; sovraccarico; Cortocircuito; Tensione continua
LED di stato:	Indicatore di livello, power, Fault, clip
Collegamenti:	Ingresso: line via 1 x Presa jack (mono) da 6,3 mm versione da incasso Ingresso: line via 1 x XLR a 3 poli 0,8 V Uscita: line via 1 x Presa jack (mono) da 6,3 mm versione da incasso Uscita: line via 1 x XLR a 3 poli
Struttura della custodia:	Montaggio su rack (19") 48,3 cm 2 U
Misure:	Larghezza: 48,3 cm Profondità: 26,5 cm Altezza: 9,8 cm
Peso:	5,35 kg

Contenuto della confezione:

1 x Amplificatori
1 x Manuale d'uso
2 x Supporto
4 x viti