OMNITRONIC GCTH-815S Ceiling Panel 15W/pa

Drop-in ceiling speaker

Art.n.: 80710139

GTIN: 4026397349214











Prezzo di listino: 123.64 €

incl. 19% IVA

Features :

- 2-way coaxial chassis with 20 cm woofer (8") and 4 cm silk dome tweeter (1.5")
- Easiest installation by simply resting the speaker on the ceiling grid
- Suitable for 60 x 60 cm grids - ceiling tile cutting neccessary
- Commutatore di potenza a 4 stadi
- Firedome for safety in case of fire
- Seismic safety points
- 2 pezzi in un set
- Per campi di applicazione come, ad esempio,: Installazione; Ristoranti, bar e hotel; centri sportivipalestre

Logistica

EAN / GTIN: 4026397349214
Peso : 9,80 kg
Lunghezza : 0.64 m
Larghezza : 0.35 m
Altezza : 0.14 m

Dati tecnici :

Potenza in uscita:	10 W RMS (8 Ohm)
Capacità di carico:	Programma: 30W Nominale: 15W RMS
Intervallo di frequenza:	55 - 18000 Hz
Sensibilità:	92 dB
Impedenza:	ELA tecnica 100 V; 8 Ohm
Alimentazione di derivazione:	1,25W; 2,5W; 5W; 10W RMS via selettore switchable
Altoparlante:	1,5" tweeter

Eurolite®, Futurelight®, PSSO®, Roadinger®, Alutruss®, Europalms® und Dimavery® sind Marken der Steinigke Showtechnic GmbH, Andreas-Bauer-Straße 5, DE-97297 Waldbüttelbrunn
Alle Rechte vorbehalten.Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten. Alle Bilder ähnlich, zum Teil Symbolfotos.

	8" Woofer
Tipo di altoparlante:	Altoparlante da incasso
Misure:	Larghezza: 60,6 cm Profondità: 11,5 cm Altezza: 31 cm
Peso:	9,20 kg

Contenuto della confezione:

Eurolite®, Futurelight®, PSSO®, Roadinger®, Alutruss®, Europalms® und Dimavery® sind Marken der Steinigke Showtechnic GmbH, Andreas-Bauer-Straße 5, DE-97297 Waldbüttelbrunn
Alle Rechte vorbehalten.Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten. Alle Bilder ähnlich, zum Teil Symbolfotos.