

OMNITRONIC CST-608 Altoparlante da soffitto a 2 vie

Altoparlante coassiale integrato a 2 vie, LF: 6.5" HF: 1", 8 Ohm, 40 W RMS, 12 cmØ 20,7 cm

Art.n.: 80710224

GTIN: 4026397709124



Prezzo di listino: 106.98 €

incl. 19% IVA

Descrizione :

The models of the CST series are frameless in-ceiling speakers with a particularly discreet appearance for installation in hotels, restaurants, bars, foyers, training and conference rooms or shopping centers. The 2-way coaxial systems have a frequency response of up to 20 kHz, balanced sound and excellent speech intelligibility. The tweeter is protected against overload by a PTC and can be tilted 30 degrees to adapt to local conditions, as well as freely rotated by 360°. Secure mounting clamps allow for fast and easy attachment. The front grille is exchangeable.

Logistica

EAN / GTIN: 4026397709124

Peso : 2,45 kg

Lunghezza : 0.28 m

Larghezza : 0.28 m

Altezza : 0.17 m

Features :

- Riproduzione del suono eccellente
- Con crossover passivo a 2 vie con protezione del tweeter PTC
- Tweeter girevole
- Interruttore per la regolazione del livello -3 dB/0 dB/+3 dB
- Per la lingua e la musica di sottofondo all'interno
- Bianco Metallo grille
- Resistente ai graffi e agli urti
- Per campi di applicazione come, ad esempio,: Installazione; Ristoranti, bar e hotel; centri sportivi/palestre

Dati tecnici :

Capacità di carico:

Programma: 80W

Nominale: 40W RMS

Intervallo di frequenza:	45 - 21000 Hz
Sensibilità:	88 dB (1W/1m)
Pressione acustica massima:	107 dB
Direzionalità:	105° omnidirezionale
Impedenza:	8 Ohm
Altoparlante:	1 x 6.5" Woofer 1" tweeter
Tipo di altoparlante:	Altoparlante da incasso
Materiale:	Copolimeri acrilonitrile-butadiene-stirene ABS
Colore:	Bianco, resistente ai graffi e agli urti
Dimensioni di installazione:	12 cm Ø 20,7 cm
Profondità di installazione:	120 mm
Misure:	Altezza: 12,5 cm Diametro: Ø 24,8 cm
Peso:	1,93 kg

Contenuto della confezione:

- 1 x Altoparlante
- 1 x Manuale d'uso