OMNITRONIC WP-4W Altoparlante da parete ELA

Altoparlante a 2 vie con supporto, ELA tecnica 100 V, 20 W RMS

Art.n.: 80710511

GTIN: 4026397412093









Prezzo di listino: 65.33 €

incl. 19% IVA

Features :

- Sistema a 2 vie
- Struttura trapezoidale per il montaggio negli angoli
- Con Staffa di montaggio
- Resistente ai graffi e agli urti
- Per campi di applicazione come, ad esempio,: Installazione; Ristoranti, bar e hotel; centri sportivipalestre
- Per maggiori informazioni su questo prodotto, consultare "Download" nella scheda tecnica

Logistica

EAN / GTIN: 4026397412093
Peso : 2,55 kg
Lunghezza : 0.23 m
Larghezza : 0.21 m
Altezza : 0.28 m

Dati tecnici :

Allacciamento elettrico:	Pavimento cavo di collegamento con estremità aperte
Capacità di carico:	Programma: 40W Nominale: 20W RMS
Intervallo di frequenza:	90 - 20000 Hz
Sensibilità:	89 dB
Pressione acustica massima:	101 dB
Impedenza:	ELA tecnica 100 V
Sistema di registrazione:	2x Filettatura M6 1x Staffa di montaggio

Eurolite®, Futurelight®, PSSO®, Roadinger®, Alutruss®, Europalms® und Dimavery® sind Marken der Steinigke Showtechnic GmbH, Andreas-Bauer-Straße 5, DE-97297 Waldbüttelbrunn
Alle Rechte vorbehalten.Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten. Alle Bilder ähnlich, zum Teil Symbolfotos.

Collegamenti:	Ingresso: cavo di collegamento con estremità aperte
Altoparlante:	1 x 4" Woofer PP polipropilene 1 x 1" tweeter PP polipropilene con guida d'onda
Tipo di altoparlante:	Cassa compatta
Tipologia di struttura:	Cassa chiusa
Materiale:	Copolimeri acrilonitrile-butadiene-stirene ABS
Colore:	Bianco, resistente ai graffi e agli urti
Misure:	Larghezza: 17 cm Profondità: 15 cm Altezza: 21,5 cm
Peso:	2,10 kg

Contenuto della confezione:

1 x Dispositivo
1 x Manuale d'uso

Eurolite®, Futurelight®, PSSO®, Roadinger®, Alutruss®, Europalms® und Dimavery® sind Marken der Steinigke Showtechnic GmbH, Andreas-Bauer-Straße 5, DE-97297 Waldbüttelbrunn
Alle Rechte vorbehalten.Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten. Alle Bilder ähnlich, zum Teil Symbolfotos.