OMNITRONIC HS-52 Horn Speaker

Weather-proof 5" speaker (IP66) with mount, ELA tecnica 100 V, 30 W RMS

Art.n.: 80710823

GTIN: 4026397726671











Features :

- Alta pressione sonora e ampio campo di trasmissione
- Altoparlante a cono da 13 cm (5") per un suono equilibrato
- Per impianti audio esterni come campi sportivi, piscine, eventi all'aperto
- Grigio Alluminio grille
- Adatto per uso esterno IP66
- Per campi di applicazione come, ad esempio,: Installazione

Logistica

EAN / GTIN: 4026397726671
Peso : 4,14 kg
Lunghezza : 0.40 m
Larghezza : 0.24 m
Altezza : 0.38 m

Dati tecnici :

Grado di protezione:	IP66
Lunghezza cavo:	0,3 m
Capacità di carico:	Programma: 60W Nominale: 30W RMS
Intervallo di frequenza:	125 - 8500 Hz
Sensibilità:	93 dB (1W/1m)
Pressione acustica massima:	108 dB ELA tecnica 100 V; 111 dB 8 Ohm
Impedenza:	ELA tecnica 100 V; 8 Ohm
Alimentazione di derivazione:	3,8W; 7,5W; 15W; 30W RMS via selettore switchable
Collegamenti:	Cavo di collegamento con estremità aperte

Eurolite®, Futurelight®, PSSO®, Roadinger®, Alutruss®, Europalms® und Dimavery® sind Marken der Steinigke Showtechnic GmbH, Andreas-Bauer-Straße 5, DE-97297 Waldbüttelbrunn
Alle Rechte vorbehalten.Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten. Alle Bilder ähnlich, zum Teil Symbolfotos.

Altoparlante:	5" altoparlante a banda larga con magnete in ferrite Materiale del cestello: acciaio Conomateriale: Cartone/Carta resistente agli agenti atmosferici
Tipo di altoparlante:	Altoparlante in superficie (parete/soffitto); Tromba
Materiale:	Copolimeri acrilonitrile-butadiene-stirene ABS; Alluminio
Colore:	Grigio
Misure:	Larghezza: 36,6 cm Profondità: 28 cm Altezza: 17,2 cm
Peso:	3,12 kg

Contenuto della confezione:

1 x Altoparlante
1 x Manuale d'uso

Eurolite®, Futurelight®, PSSO®, Roadinger®, Alutruss®, Europalms® und Dimavery® sind Marken der Steinigke Showtechnic GmbH, Andreas-Bauer-Straße 5, DE-97297 Waldbüttelbrunn
Alle Rechte vorbehalten.Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten. Alle Bilder ähnlich, zum Teil Symbolfotos.