OMNITRONIC HSO-50 Altoparlante a camera di pressione

Weather-proof horn speaker, ELA tecnica 100 V 25/50 W RMS

Art.n.: 80710826

GTIN: 4026397523065











Prezzo di listino: 117.81 €

incl. 19% IVA

Features :

- Altoparlante a cono da 4 cm (1,5")
- Alta pressione sonora e ampio campo di trasmissione
- Stabile custodia in plastica
- Forma della custodia ovale
- Per impianti audio esterni come campi sportivi, piscine, eventi all'aperto
- Con Staffa di montaggio
- Adatto per uso esterno IP44
- Per campi di applicazione come, ad esempio,: Installazione

Logistica

EAN / GTIN: 4026397523065
Peso : 3,45 kg
Lunghezza : 0.45 m
Larghezza : 0.28 m
Altezza : 0.34 m

Dati tecnici :

Grado di protezione:	IP44
Lunghezza cavo:	0,4 m
Capacità di carico:	Programma: 100W Nominale: 50W RMS
Intervallo di frequenza:	380 - 6500 Hz
Sensibilità:	109 dB
Impedenza:	ELA tecnica 100 V
Colore della custodia:	Bianco
Sistema di registrazione:	Staffa di montaggio

Eurolite®, Futurelight®, PSSO®, Roadinger®, Alutruss®, Europalms® und Dimavery® sind Marken der Steinigke Showtechnic GmbH, Andreas-Bauer-Straße 5, DE-97297 Waldbüttelbrunn
Alle Rechte vorbehalten.Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten. Alle Bilder ähnlich, zum Teil Symbolfotos.

Alimentazione di derivazione:	25W; 50W RMS via Estremità dei cavi aperte switchable
Altoparlante:	1 x 1,5" Tromba
Tipo di altoparlante:	Tromba
Misure:	Larghezza: 25 cm Profondità: 32 cm Altezza: 40 cm
Peso:	2,60 kg

Contenuto della confezione:

1 x Dispositivo
1 x Manuale d'uso

Eurolite®, Futurelight®, PSSO®, Roadinger®, Alutruss®, Europalms® und Dimavery® sind Marken der Steinigke Showtechnic GmbH, Andreas-Bauer-Straße 5, DE-97297 Waldbüttelbrunn
Alle Rechte vorbehalten.Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten. Alle Bilder ähnlich, zum Teil Symbolfotos.