OMNITRONIC ED-60T Driver a camera di pressione

Driver resistente agli agenti atmosferici 70/100 V o 16 Ohm, 60 W RMS

Art.n.: 80710890

GTIN: 4026397303025





Features :

- Commutatore di potenza
- Filettatura flangiata da 35 mm (3,5 cm/1 3/8")
- Adatto per uso esterno IP44

Logistica

EAN / GTIN: 4026397303025
Peso : 2,43 kg
Lunghezza : 0.13 m
Larghezza : 0.12 m
Altezza : 0.19 m

Dati tecnici :

Grado di protezione:	IP44
Lunghezza cavo:	1 m
Capacità di carico:	Programma: 120W Nominale: 60W RMS
Intervallo di frequenza:	350 - 5000 Hz
Sensibilità:	108 dB
Impedenza:	ELA tecnica 100 V; ELA Tecnica 70 V; 16 Ohm
Alimentazione di derivazione:	7,5W; 15W; 30W; 60W RMS via Estremità dei cavi aperte switchable
Altoparlante:	1.35" apertura collegamento diffusore a tromba
Tipo di altoparlante:	Tromba
Colore:	Grigio
Misure:	Altezza: 17,3 cm

Eurolite®, Futurelight®, PSSO®, Roadinger®, Alutruss®, Europalms® und Dimavery® sind Marken der Steinigke Showtechnic GmbH, Andreas-Bauer-Straße 5, DE-97297 Waldbüttelbrunn
Alle Rechte vorbehalten.Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten. Alle Bilder ähnlich, zum Teil Symbolfotos.

	Diametro: Ø 12,2 cm
Peso:	2,34 kg

Contenuto della confezione:

1 x Altoparlante
1 x Manuale d'uso

Eurolite®, Futurelight®, PSSO®, Roadinger®, Alutruss®, Europalms® und Dimavery® sind Marken der Steinigke Showtechnic GmbH, Andreas-Bauer-Straße 5, DE-97297 Waldbüttelbrunn
Alle Rechte vorbehalten.Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten. Alle Bilder ähnlich, zum Teil Symbolfotos.