



Features :

- Il dispositivo è raffreddato tramite Raffreddamento a convezione passiva
- Indice di resa cromatica buono (CRI)
- Adatto per uso esterno IP66

Logistica

EAN / GTIN: 4026397747249
Peso : 0,51 kg
Lunghezza : 0.14 m
Larghezza : 0.14 m
Altezza : 0.16 m

Dati tecnici :

Alimentazione elettrica:	12V DC 900 mA 12V AC 1200 mA
Potenza totale installata:	12 V DC 16 W
Grado di protezione:	IP66
Classe di protezione:	CL III
Allacciamento elettrico:	Senza cablaggio
Attacco/Porta lampada:	Speciale
Tipo di lampada:	Lampada a LED
Angolazione del fascio di luce:	60°; 120°
Raffreddamento:	Raffreddamento a convezione passiva
Colore della luce:	Bianco
Temperatura colore:	3000K

Indice di resa cromatica (CRI):	82 Ra
Tempo di rotazione:	0,2 s
Forma costruttiva:	PAR-56
Temperatura di esercizio massima:	40° C
Temperatura di esercizio minima:	20° C
Posizione di funzionamento:	S180 (universal)
Durata utile:	20000 h
Lunghezza d'onda:	Bianco caldo (WW) 607 nm
Corrente della lampada:	0,9 A DC; 1,3 A AC
Dimensioni (LxP):	7,5x17,5 mm
Materiale:	Plastica
Misure:	Profondità: 7,5 cm Diametro: Ø 17,8 cm
Peso:	0,39 kg

Contenuto della confezione:

1 x Lampadina