



## GE BRL A1/220 12V/50W G-6.35 50h 3400K

Art.n.: 88283200

GTIN: 9004102182344



### Features :

- Dimmerabile
- Accensione a caldo
- Indice di resa cromatica molto elevato (CRI)
- Made in Europe
- Per maggiori informazioni su questo prodotto, consultare "Download" nella scheda tecnica

### Logistica

EAN / GTIN: 9004102182344

Peso : 0,01 kg

Lunghezza : 0.02 m

Larghezza : 0.07 m

Altezza : 0.02 m

### Dati tecnici :

|                                 |                                                                              |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| Tensione nominale (lampade):    | 12 V, AC                                                                     |
| Potenza nominale:               | 50 W                                                                         |
| Attacco/Porta lampada:          | G-6.35                                                                       |
| Tipo di lampada:                | Lampada alogena; Lampada chiara; Lampada a bassa tensione; Lampadina alogena |
| Specifiche della lampada:       | Dimmerabile<br>Accensione a caldo                                            |
| Angolazione del fascio di luce: | 310°                                                                         |
| Colore della luce:              | Bianco                                                                       |
| Temperatura colore:             | 3400K                                                                        |
| Indice di resa cromatica (CRI): | 100 Ra                                                                       |
| Tempo di rotazione:             | 0 s                                                                          |

|                                   |                  |
|-----------------------------------|------------------|
| Forma costruttiva:                | Attacco a spina  |
| Temperatura di esercizio massima: | 40° C            |
| Temperatura di esercizio minima:  | 10° C            |
| Posizione di funzionamento:       | S180 (universal) |
| Durata utile:                     | 50 h             |
| Flusso luminoso:                  | 1400 lm          |
| Dimensioni (LxP):                 | 44x10,5 mm       |
| Peso:                             | 0,00 kg          |

**Contenuto della confezione:**

---