OSRAM 64642HLX FDV 24V/150W G-6,35 300h

Art.n.: 88288011

GTIN: 4050300012025



Features :

- Dimmerabile
- Indice di resa cromatica molto elevato (CRI)
- Made in Germany
- Per maggiori informazioni su questo prodotto, consultare "Download" nella scheda tecnica

Logistica

EAN / GTIN: 4050300012025
Peso : 0,01 kg
Lunghezza : 0.07 m
Larghezza : 0.03 m
Altezza : 0.03 m

Dati tecnici :

Tensione operativa:	24 V
Potenza nominale:	150 W
Attacco/Portalampada:	G-6.35
Tipo di lampada:	Lampadina; Lampada alogena
Specifiche della lampada:	Dimmerabile
Angolazione del fascio di luce:	310°
Colore della luce:	Bianco
Indice di resa cromatica (CRI):	95 Ra
Tempo di rotazione:	0 s
Forma costruttiva:	Attacco a spina
Temperatura di esercizio massima:	40° C
Temperatura di esercizio minima:	10° C

Eurolite®, Futurelight®, PSSO®, Roadinger®, Alutruss®, Europalms® und Dimavery® sind Marken der Steinigke Showtechnic GmbH, Andreas-Bauer-Straße 5, DE-97297 Waldbüttelbrunn
Alle Rechte vorbehalten.Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten. Alle Bilder ähnlich, zum Teil Symbolfotos.

Posizione di funzionamento:	S90 (BDTH, base inferiore fino a ±90°)
Durata utile:	300 h
Flusso luminoso:	5000 lm
Peso:	0,01 kg
Classe di efficienza energetica (A - G):	G

Contenuto della confezione:

Eurolite®, Futurelight®, PSSO®, Roadinger®, Alutruss®, Europalms® und Dimavery® sind Marken der Steinigke Showtechnic GmbH, Andreas-Bauer-Straße 5, DE-97297 Waldbüttelbrunn
Alle Rechte vorbehalten.Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten. Alle Bilder ähnlich, zum Teil Symbolfotos.