

SYLVANIA BA575 SE/HR 95V/575W G-22 750h

Lampade HMI/MSR/HMP/OMI

Art.n.: 89108020

GTIN: 5410288239323



L'articolo non è più disponibile.

Descrizione :

Basics:

GS=Gap Short (shortened electrode space)

DE=Double Ended (double-sided lamp with threaded pin)

SE=Single Ended (one-sided lamp)

PAR=Lamp built in a parabolic reflector

HMP=Due to their special filling and to their electrode system, HMP-lamps cannot only be "dimmed", but also be "boosted", i. e. be operated beyond their rated power. During this, the light technical characteristics, such as color temperature, color rendering index and light output are practically constant during "dimming" and "boosting".

Features :

- Efficienza luminosa estremamente elevata
- Migliore resa cromatica
- Efficienza luminosa da tre a quattro volte superiore rispetto alla luce a incandescenza
- La luce viene generata da un arco tra due elettrodi
- Spettro simile alla luce del giorno
- Temperatura del colore costante e comportamento di riproduzione del colore per tutta la durata
- Le lampade ad alogenuri metallici presentano uno spettro composto da molte linee, a differenza dei corpi radianti come le lampade a incandescenza alogene
- Accensione a caldo
- Indice di resa cromatica molto elevato (CRI)
- Per maggiori informazioni su questo prodotto, consultare "Download" nella scheda tecnica

Logistica

EAN / GTIN: 5410288239323

Peso : 0,48 kg

Lunghezza : 0.30 m

Larghezza : 0.08 m

Altezza : 0.08 m

Dati tecnici :

Tensione nominale (lampade):	95 V
Potenza nominale:	575 W
Attacco/Porta lampada:	G-22
Tipo di lampada:	Lampada a scarica
Specifiche della lampada:	Accensione a caldo
Temperatura colore:	5600K
Indice di resa cromatica (CRI):	90 Ra
Posizione di funzionamento:	S180 (universal)
Durata utile:	750 h
Flusso luminoso:	49000 lm
Corrente della lampada:	6,95 A
Dimensioni (LxP):	145x30 mm
Peso:	0,26 kg

Contenuto della confezione: