OMNILUX®

OMNILUX Tubo UV 6W G5 212x16mm T5

Un componente di design indispensabile

Art.n.: 89501005

GTIN: 4026397142112



Prezzo di listino: 6.55 €

incl. 19% IVA

Features :

- Infinite possibilità di utilizzo
- Sebbene esista da anni, l'"effetto luce nera" affascina tuttora: i tessuti e oggetti bianchi e i materiali attivi ai raggi UV si illuminano al buio!
- Da utilizzare solo con ballast
- Montaggio facile

Logistica

EAN / GTIN: 4026397142112
Peso : 0,03 kg
Lunghezza : 0.23 m
Larghezza : 0.10 m
Altezza : 0.10 m

Dati tecnici :

Tensione operativa:	42 V
Potenza nominale:	6 W
Attacco/Portalampada:	2 x G-5
Tipo di lampada:	Fluorescent tube
Angolazione del fascio di luce:	360°
Struttura:	Montaggio facile
Colore della luce:	Riflettente UV
Tempo di rotazione:	180 s
Forma costruttiva:	Tubi T5
Temperatura di esercizio massima:	40° C
Temperatura di esercizio minima:	20° C

Eurolite®, Futurelight®, PSSO®, Roadinger®, Alutruss®, Europalms® und Dimavery® sind Marken der Steinigke Showtechnic GmbH, Andreas-Bauer-Straße 5, DE-97297 Waldbüttelbrunn
Alle Rechte vorbehalten.Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten. Alle Bilder ähnlich, zum Teil Symbolfotos.

Posizione di funzionamento:	P30 (orizzontale ±30°)
Durata utile:	8000 h
Lunghezza d'onda:	365 nm
Corrente della lampada:	0,16 A
Dimensioni (LxP):	212x16 mm
Misure:	Lunghezza: 21,2 cm Diametro: Ø 1,60 cm
Peso:	0,02 kg
Fattore di rischio fotobiologico:	Gruppo di rischio 0

Contenuto della confezione:

1 x Lampadina

Eurolite®, Futurelight®, PSSO®, Roadinger®, Alutruss®, Europalms® und Dimavery® sind Marken der Steinigke Showtechnic GmbH, Andreas-Bauer-Straße 5, DE-97297 Waldbüttelbrunn
Alle Rechte vorbehalten.Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten. Alle Bilder ähnlich, zum Teil Symbolfotos.