




Der Artikel ist nicht mehr erhältlich.

Features:

ALUTRUSS TRILOCK 6082-2500 3-Punkt-Traverse

3-Punkt Traversensystem

- Geringes Gewicht
- Einfache Montage
- Gurtrohr: 50 mm
- TÜV Süd zertifiziert
- Für Anwendungsgebiete wie zum Beispiel: Theater; Messe- und Ladenbau; Clubs/Tanzschulen
- Weiterführende Informationen zu diesem Produkt finden Sie unter "Downloads" im Datenblatt

Lieferumfang

- 1 x Verbinderset

Logistic

ALUTRUSS TRILOCK 6082-3000 3-Punkt-Traverse

3-Punkt Traversensystem

- Geringes Gewicht
- Einfache Montage
- Gurtrohr: 50 mm
- TÜV Süd zertifiziert
- Für Anwendungsgebiete wie zum Beispiel: Theater; Messe- und Ladenbau; Clubs/Tanzschulen
- Weiterführende Informationen zu diesem Produkt finden Sie unter "Downloads" im Datenblatt

Lieferumfang

- 1 x Verbinderset

ALUTRUSS TRILOCK 6082AL-31 3-Weg-Ecke $\wedge$ rechts

3-Punkt Traversensystem

- Geringes Gewicht
 - Einfache Montage
 - Gurtrohr: 50 mm
 - Made in Europe
 - Für Anwendungsgebiete wie zum Beispiel: Theater; Messe- und Ladenbau; Clubs/Tanzschulen
- Lieferumfang**
- 2 x Verbinderset

ALUTRUSS TRILOCK 6082AL-32 3-Weg-Ecke / links

3-Punkt Traversensystem

- Geringes Gewicht
 - Einfache Montage
 - Gurtrohr: 50 mm
 - Made in Europe
 - Für Anwendungsgebiete wie zum Beispiel: Theater; Messe- und Ladenbau; Clubs/Tanzschulen
- Lieferumfang**
- 2 x Verbinderset

Technische Daten:

Gewicht:	128,00 kg
----------	-----------

ALUTRUSS TRILOCK 6082-2500 3-Punkt-Traverse

Aufbau:	Einfache Montage
Gurtrohr:	50 mm x 2 mm
Schweißverfahren:	WIG-Puls
Schweißmaterial:	AlMg 5
Farbe:	Alufarben
Strebe Durchmesser x Stärke:	16 x 2mm
Maße:	Länge: 250 cm Breite: 29 cm Höhe: 25,70 cm
Gewicht:	9,80 kg

ALUTRUSS TRILOCK 6082-3000 3-Punkt-Traverse

Aufbau:	Einfache Montage
Gurtrohr:	50 mm x 2 mm
Schweißverfahren:	WIG-Puls
Schweißmaterial:	AlMg 5
Farbe:	Alufarben
Strebe Durchmesser x Stärke:	16 x 2mm
Maße:	Länge: 300 cm Breite: 29 cm Höhe: 25,70 cm
Gewicht:	10,7 kg

ALUTRUSS TRILOCK 6082AL-31 3-Weg-Ecke $\wedge$ rechts

Aufbau:	Einfache Montage
Gurtrohr:	50 mm x 2 mm
Farbe:	Alufarben
Strebe Durchmesser x Stärke:	16 x 2mm
Maße:	Länge: 50 cm Breite: 50 cm Höhe: 50 cm
Gewicht:	6,1 kg

ALUTRUSS TRILOCK 6082AL-32 3-Weg-Ecke $\wedge$ links

Aufbau:	Einfache Montage
Gurtrohr:	50 mm x 2 mm
Farbe:	Alufarben
Strebe Durchmesser x Stärke:	16 x 2mm
Maße:	Länge: 50 cm Breite: 50 cm Höhe: 50 cm
Gewicht:	6,20 kg