



Features:

EUROLITE LED PAR-56 COB RGB 100W sil

PRO Scheinwerfer in DMX-Ausführung mit COB-LED

- Ausgestattet mit einer leistungsstarken RGB 100-W-COB-LED
- Funktionen: statische Farben, RGB-Farbmischung, interne Programme, Dimmer und Strobe-Effekt einstellbar über DMX, Master/Slave
- Dimmgeschwindigkeit (Sprungantwort) einstellbar
- Bedienbar im Standalone-Modus oder mit DMX-Interface
- Mikrofonempfindlichkeit über LCD-Anzeige einstellbar
- Komfortable Adressierung und Einstellung über Steuereinheit mit vier Bedientasten und LCD-Anzeige
- Arretiermöglichkeit am Haltebügel
- Mit Farbfilterrahmen
- Anschlussfertig über Netzleitung mit Schutzkontaktstecker
- In Silber oder Schwarz erhältlich
- 1 LED 100 W COB (Chip-on-board) 3in1 TCL RGB (homogene Farbmischung)
- Stroboskop-Effekt
- Ansteuerbar über DMX; Musiksteuerung über Mikrofon
- Fixtures vorhanden für EASY SHOW 1; LED PC-Control 512; Light'J; LED EASY OPERATOR 4x4; LED EASY OPERATOR 4x6; LED EASY OPERATOR DELUXE
- Mit einem Abstrahlwinkel von 40°
- Weiterführende Informationen zu diesem Produkt finden Sie unter "Downloads" im Datenblatt

Logistic

ROADINGER Flightcase 4x PAR-56 Spot lang

Truhen-Case, PRO-Version

- Innenraumaufteilung herausnehmbar, so dass das Case als Universal-Transport-Case verwendet werden kann
- Extra hoch für den Transport von Scheinwerfern in Kurzversion mit montierten Haken
- Mit 4 Gerätefächern
- Hochwertige Verarbeitung mit Birkenmultiplexholz 7 mm, dunkelbraun, laminiert
- Innenraum mit Schaumstoffpolsterung
- Aluminiumprofilrahmen 30mm mit abgerundeten Ecken
- 2 verchromte Case-Klappgriffe
- 2 verchromte Feststellscharniere
- 1 hochwertiges Butterfly-Schloss
- Markenhardware
- Made in Europe
- Weiterführende Informationen zu diesem Produkt finden Sie unter "Downloads" im Datenblatt

Technische Daten:

Gewicht:	20,00 kg
Spezialprodukt:	Nicht zur Raumbeleuchtung in Haushalten vorgesehen
Verwendungszweck:	Beleuchtung für Show-Effekte

EUROLITE LED PAR-56 COB RGB 100W sil

Stromversorgung:	230 V AC, 50 Hz
Gesamtanschlusswert:	130 W
Schutzart:	IP20
Stromanschluss:	Festes Stromanschlusskabel mit Schutzkontaktstecker
Lampenart:	LED-Lampe
LED-Typ:	1 x 100 W COB (Chip-on-board) 3in1 TCL RGB (homogene Farbmischung)
DMX-Kanäle:	3; 5
DMX-Eingang:	1 x 3-pol XLR (M) Einbauversion
DMX-Ausgang:	1 x 3-pol XLR (W) Einbauversion
Ansteuerung:	DMX; Musiksteuerung über Mikrofon
Fixtures vorhanden für:	EASY SHOW 1; LED PC-Control 512; Light´J; EASY SHOW 1; LED EASY OPERATOR 4x4; LED EASY OPERATOR 4x6; LED EASY OPERATOR DELUXE
Abstrahlwinkel (1/2 Peak):	40°
Gehäusefarbe:	Silber
Maße:	Breite: 24 cm Tiefe: 36,5 cm Höhe: 31,5 cm
Gewicht:	2,6 kg
Spezialprodukt:	Nicht zur Raumbeleuchtung in Haushalten vorgesehen
Verwendungszweck:	Beleuchtung für Show-Effekte

ROADINGER Flightcase 4x PAR-56 Spot lang

Maximale Last:	50 kg
Aluminiumprofilrahmen:	30 mm
Klappgriff:	2 Stück
Feststellscharnier:	2 Stück
Verschluss:	Butterfly-Schloss: 1 Stück
Markenverwendung:	Markenhardware
Material:	Birkenmultiplexholz, 7 mm
Farbe:	Dunkelbraun, laminiert
Gerätefach:	22 cm x 22 cm x 34 cm
Innenmaße:	44 cm x 44 cm x 34 cm
Maße:	Breite: 48,5 cm Tiefe: 48,5 cm Höhe: 42,5 cm
Gewicht:	9,60 kg

Lieferumfang: