



**Der Artikel ist nicht mehr erhältlich.**

### Features:

#### EUROLITE LED PAR-56 COB RGB 100W sw

PAR-Scheinwerfer mit 100-W-COB-LED und RGB Farbmischung

- Stufenlose Farbmischung, Farbwechsel, Dimmer und Strobe-Effekt
- Dimmergeschwindigkeit (Sprungantwort) einstellbar
- Standalone- oder DMX-Betrieb
- Arretiermöglichkeit am Haltebügel
- Mit Farbfilterrahmen
- Verschiedene Ausführungen erhältlich
- 1 leistungsstarke LED 100 W COB (Chip-on-board) 3in1 TCL RGB (homogene Farbmischung)
- Stroboskop-Effekt
- Ansteuerbar über DMX; Musiksteuerung über Mikrofon
- Bereits vorprogrammiert bei Light´J; LED PC-Control 512; EASY SHOW 1; LED EASY OPERATOR 4x4; LED EASY OPERATOR 4x6; LED EASY OPERATOR DELUXE; Light Captain
- Mit einem Abstrahlwinkel von 40°
- Weiterführende Informationen zu diesem Produkt finden Sie unter "Downloads" im Datenblatt

### Logistic

#### EUROLITE TB-4X T-Bar

Für problemlose Installationen

- Erleichtert den Aufbau Ihrer Lichtenanlage enorm
- Komplett verkabelt mit DMX-Splitter
- 1,50 Meter
- Mit 4 Scheinwerferbefestigungen
- Mit 4 Klapp-Schutzkontakt-Steckdosen

- Mit 4 DMX-Anschlüssen
- Anschluss über PowerCON In-/Out-Buchse

## Technische Daten:

|                   |                                                    |
|-------------------|----------------------------------------------------|
| Gewicht:          | 16,30 kg                                           |
| Spezialprodukt:   | Nicht zur Raumbeleuchtung in Haushalten vorgesehen |
| Verwendungszweck: | Beleuchtung für Show-Effekte                       |

### EUROLITE LED PAR-56 COB RGB 100W sw

|                            |                                                                                                                                  |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Stromversorgung:           | 230 V AC, 50 Hz                                                                                                                  |
| Gesamtanschlusswert:       | 130 W                                                                                                                            |
| Schutzart:                 | IP20                                                                                                                             |
| Schutzklasse:              | SK I                                                                                                                             |
| Stromanschluss:            | Festes Stromanschlusskabel mit Schutzkontaktstecker                                                                              |
| Kabellänge:                | Ca. 1 m                                                                                                                          |
| Lampenart:                 | LED-Lampe                                                                                                                        |
| LED-Typ:                   | 1 x 100 W COB (Chip-on-board) 3in1 TCL RGB (homogene Farbmischung)                                                               |
| DMX-Kanäle:                | 3; 5                                                                                                                             |
| Ansteuerung:               | DMX; Musiksteuerung über Mikrofon                                                                                                |
| Vorprogrammiert bei:       | Light´ J; LED PC-Control 512; EASY SHOW 1; LED EASY OPERATOR 4x4; LED EASY OPERATOR 4x6; LED EASY OPERATOR DELUXE; Light Captain |
| Abstrahlwinkel:            | 40°                                                                                                                              |
| Abstrahlwinkel (1/2 Peak): | 40°                                                                                                                              |
| Gehäusefarbe:              | Schwarz                                                                                                                          |
| Maße:                      | Breite: 24 cm<br>Tiefe: 36,5 cm<br>Höhe: 31,5 cm                                                                                 |
| Gewicht:                   | 2,90 kg                                                                                                                          |
| Geräuschklassifizierung:   | Klasse 2 (leichte Geräusche)                                                                                                     |
| Spezialprodukt:            | Nicht zur Raumbeleuchtung in Haushalten vorgesehen                                                                               |
| Verwendungszweck:          | Beleuchtung für Show-Effekte                                                                                                     |

### EUROLITE TB-4X T-Bar

|                  |                                 |
|------------------|---------------------------------|
| Stromversorgung: | 230 V AC, 50 Hz                 |
| Ausgangsstrom:   | Max. 10 A je Kanal              |
| Maße:            | Länge: 150 cm<br>Breite: 7,5 cm |

|                                    |                    |
|------------------------------------|--------------------|
|                                    | Höhe: 16,5 cm      |
| Gewicht:                           | 4,70 kg            |
| Max. Gesamtleistung:               | 2300 W             |
| Max. Gesamtstrom:                  | 10 A               |
| Max. Nennleistung/Kanal:           | 2300 W             |
| Max. Nennstrom/Kanal:              | 10 A               |
| Maximallast je Last-Aufnahmepunkt: | 7,5 kg             |
| Max. verteilte Last:               | 30 kg              |
| Maße (L x B x H):                  | 1500 x 75 x 165 mm |