



**Der Artikel ist nicht mehr erhältlich.**

### Features:

#### EUROLITE PAR-56 Spot Short mit Kabel sil

PAR-56-Gehäuse mit Silikonkabel mit offenen Kabelenden

- Hitzeisolierte Feststellschraube
- Feststellschraube mit innenliegender selbstsichernder Mutter gegen zu weites Herausdrehen gesichert
- 4 Halteklammern für den Farbfilterrahmen
- Kräftige Kabelzugentlastung
- Die Gerätekühlung erfolgt über passive Konvektionskühlung
- Mit Montagebügel
- Für PAR 56

#### Lieferumfang

- 1 x Scheinwerfer, 1 x Filterrahmen, 1 x Lampenklemmring, 1 x Bedienungsanleitung

### Logistic

#### EUROLITE Raylight PAR-56 GY-9,5 Sockel long

Die Alternative zu herkömmlichen Pressglaskolbenlampen

- Durch angeflanschten Stiftanschluss (GX 16 Sockel) sofort und ohne die Verdrahtung zu ändern gegen eine PAR-56 Lampe austauschbar
- Kostenersparnis, da man beim Lampenwechsel nur den Brenner ersetzt, der Reflektor jedoch weiterverwendet wird
- Kostenersparnis, da langlebige Lampentypen (bis zu 2000 h) verwendet werden können
- Geringes Gewicht

#### GE M38 240V/300W GY-9,5 2000h

Studiolampe für Sockel GY9.5

- Einseitig gesockelt
- Dimmbar
- Heißzündfähig
- Sehr hoher Farbwiedergabeindex (CRI)
- Made in Europe
- Weiterführende Informationen zu diesem Produkt finden Sie unter "Downloads" im Datenblatt

Technische Daten:

|                   |                                                    |
|-------------------|----------------------------------------------------|
| Gewicht:          | 0,94 kg                                            |
| Spezialprodukt:   | Nicht zur Raumbeleuchtung in Haushalten vorgesehen |
| Verwendungszweck: | Beleuchtung für Show-Effekte                       |

EUROLITE PAR-56 Spot Short mit Kabel sil

|                                 |                                                             |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Stromversorgung:                | 230 V AC, 50 Hz                                             |
| Gesamtanschlusswert:            | Max. 500 W                                                  |
| Schutzart:                      | IP20                                                        |
| Schutzklasse:                   | SK I                                                        |
| Passendes Leuchtmittel:         | Max. 230 V/500 W PAR-56                                     |
| Stromanschluss:                 | Festes Anschlusskabel mit offenen Kabelenden                |
| Aufbau Kabel:                   | 3 x 0,75 mm² H05SS-F                                        |
| Kabellänge:                     | Ca. 0,8 m                                                   |
| Sockel/Fassung:                 | GX16d                                                       |
| Lampenart:                      | Frei bestückbar                                             |
| Farberzeugung:                  | Über Farbfilter-Rahmen                                      |
| Kühlung:                        | Passive Konvektionskühlung                                  |
| Gehäusefarbe:                   | Silber                                                      |
| Aufnahmesystem:                 | Montagebügel                                                |
| Material:                       | Aluminium                                                   |
| Aufnahme im Scheinwerfer:       | 21,4 cm x 21,8 cm                                           |
| Maße:                           | Länge: 26 cm<br>Breite: 23,5 cm<br>Höhe: 22 cm              |
| Gewicht:                        | 0,80 kg                                                     |
| Durchmesser Befestigungslöcher: | 2 x Ø13mm                                                   |
| Material:                       | Metall, 2 mm                                                |
| Durchmesser Befestigungslöcher: | 4 x Ø8mm                                                    |
| Form:                           | Achteckig                                                   |
| Maschenweite:                   | 10 x 10 mm                                                  |
| Material:                       | Aluminium, 0,6 mm                                           |
| Maße:                           | Länge: 21,5 cm<br>Breite: 21,5 cm<br>Durchmesser: Ø 17,1 cm |
| Material:                       | Stahl, 4 mm                                                 |

|                   |                                                    |
|-------------------|----------------------------------------------------|
| Farbe:            | Silber                                             |
| Spezialprodukt:   | Nicht zur Raumbeleuchtung in Haushalten vorgesehen |
| Verwendungszweck: | Beleuchtung für Show-Effekte                       |

#### **EUROLITE Raylight PAR-56 GY-9,5 Sockel long**

|                            |                        |
|----------------------------|------------------------|
| Stromversorgung:           | 230 V AC, 50 Hz        |
| Gesamtanschlusswert:       | 500 W                  |
| Sockel/Fassung:            | GY9.5; GX16d           |
| Abstrahlwinkel (1/2 Peak): | NSP                    |
| Farbe:                     | Alufarben              |
| Maße:                      | Durchmesser: Ø 17,5 cm |
| Gewicht:                   | 0,12 kg                |

#### **GE M38 240V/300W GY-9,5 2000h**

|                            |                                                                 |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Nennspannung (Lampen):     | 240 V, AC                                                       |
| Nennleistung:              | 300 W                                                           |
| Sockel/Fassung:            | GY9.5                                                           |
| Lampenart:                 | Halogenlampe; Klarglaslampe; Hochvoltlampe; Halogenleuchtmittel |
| Lampenspezifikation:       | Dimmbar<br>Heißzündfähig                                        |
| Abstrahlwinkel:            | 310°                                                            |
| Lichtfarbe:                | Weiß                                                            |
| Farbtemperatur:            | 2900K                                                           |
| Farbwiedergabeindex (CRI): | 100 Ra                                                          |
| Bauform:                   | Stiftsockel                                                     |
| Betriebstemperatur Max.:   | 40° C                                                           |
| Betriebstemperatur Min.:   | 10° C                                                           |
| Brennstellung:             | S180 (Universal)                                                |
| Lebensdauer:               | 2000 h                                                          |
| Lichtstrom:                | 5500 lm                                                         |
| Maße (LxD):                | 80x29 mm                                                        |
| Gewicht:                   | 0,02 kg                                                         |
| Spezialprodukt:            | Nicht zur Raumbeleuchtung in Haushalten vorgesehen              |
| Verwendungszweck:          | Beleuchtung für Show-Effekte                                    |