



**Der Artikel ist nicht mehr erhältlich.**

### Features:

#### EUROLITE PAR-64 Spot Long mit Kabel sw

Langes PAR-64-Gehäuse (mit offenen Kabelenden)

- Stabiles, kräftiges Aluminiumgehäuse
  - Starker Aluminium-Montagebügel
  - Hitzeisolierte Feststellschraube
  - Feststellschraube mit innenliegender selbstsichernder Mutter gegen zu weites Herausdrehen gesichert
  - 4 Halteklammern für den Farbfilterrahmen
  - Splitterschutzgitter im Tubus integriert
  - Innen geschwärzter Tubus für präzisen Lichtaustritt
  - Kräftige Messingverschlüsse mit Zugfeder für sicheren Halt und trotzdem auch zum schnellen Öffnen des hinteren Gehäusedeckels
  - CE-gerechter Berührungsschutz am hinteren Gehäusedeckel (Schutzgitter)
  - Lieferung komplett verdrahtet mit schwarzem Silikonkabel, sicherem Erdungsanschluss im Gehäuse und direkt angekröpftem Keramiksockel
  - Farbfilterrahmen im Lieferumfang enthalten
  - Kräftige Kabelzugentlastung
  - Hervorragend geeignet zum leichten Einsetzen von Raylight-Reflektoren mit passendem GX16 Stift-Anschluss
  - Einfache Montage: Keramiksockel aufstecken - fertig!
  - Netzstecker muss separat bestellt werden; Lieferung erfolgt mit offenen Kabelenden; Lieferung erfolgt mit offenen Kabelenden; Lieferung erfolgt mit offenen Kabelenden; Lieferung erfolgt mit offenen Kabelenden
  - Für PAR 64
- Lieferumfang**
- 1 x Scheinwerfer, 1 x Filterrahmen, 1 x Lampenklemmring, 1 x Bedienungsanleitung

### Logistic

## GE CP60 SUPER PAR 64 240V/1000W VNSP 300h

- Dimmbar
- Heißzündfähig
- Sehr hoher Farbwiedergabeindex (CRI)
- Weiterführende Informationen zu diesem Produkt finden Sie unter "Downloads" im Datenblatt

### Technische Daten:

|                   |                                                    |
|-------------------|----------------------------------------------------|
| Gewicht:          | 2,90 kg                                            |
| Spezialprodukt:   | Nicht zur Raumbeleuchtung in Haushalten vorgesehen |
| Verwendungszweck: | Beleuchtung für Show-Effekte                       |

### EUROLITE PAR-64 Spot Long mit Kabel sw

|                           |                                                             |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Stromversorgung:          | 230 V AC, 50 Hz                                             |
| Gesamtanschlusswert:      | Max. 1000 W                                                 |
| Schutzart:                | IP20                                                        |
| Schutzklasse:             | SK I                                                        |
| Stromanschluss:           | Festes Anschlusskabel mit offenen Kabelenden                |
| Kabellänge:               | Ca. 0,7 m                                                   |
| Sockel/Fassung:           | GX16d                                                       |
| Lampenart:                | Frei bestückbar                                             |
| Farberzeugung:            | Über Farbfilter-Rahmen (optional)                           |
| Gehäusefarbe:             | Schwarz                                                     |
| Aufnahme im Scheinwerfer: | 25,7 cm x 25,7 cm                                           |
| Maße:                     | Länge: 42,5 cm<br>Breite: 26,5 cm<br>Höhe: 27 cm            |
| Gewicht:                  | 1,97 kg                                                     |
| Maße:                     | Länge: 25,5 cm<br>Breite: 25,5 cm<br>Durchmesser: Ø 20,2 cm |
| Spezialprodukt:           | Nicht zur Raumbeleuchtung in Haushalten vorgesehen          |
| Verwendungszweck:         | Beleuchtung für Show-Effekte                                |

### GE CP60 SUPER PAR 64 240V/1000W VNSP 300h

|                        |                                                                                    |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Nennspannung (Lampen): | 240 V, AC                                                                          |
| Nennleistung:          | 1000 W                                                                             |
| Sockel/Fassung:        | GX16d                                                                              |
| Lampenart:             | Halogenlampe; Klarglaslampe; Hochvoltlampe;<br>Reflektorlampe; Halogenleuchtmittel |

|                            |                                                       |
|----------------------------|-------------------------------------------------------|
| Lampenspezifikation:       | Dimmbar<br>Heißzündfähig                              |
| Abstrahlwinkel:            | 15°                                                   |
| Lichtfarbe:                | Weiß                                                  |
| Farbtemperatur:            | 3200K                                                 |
| Farbwiedergabeindex (CRI): | 100 Ra                                                |
| Anlaufzeit:                | 0 s                                                   |
| Bauform:                   | PAR-64                                                |
| Betriebstemperatur Max.:   | 40° C                                                 |
| Betriebstemperatur Min.:   | 10° C                                                 |
| Brennstellung:             | S180 (Universal)                                      |
| Lebensdauer:               | 300 h                                                 |
| Maße (LxD):                | 152x203 mm                                            |
| Gewicht:                   | 0,93 kg                                               |
| Spezialprodukt:            | Nicht zur Raumbeleuchtung in Haushalten<br>vorgesehen |
| Verwendungszweck:          | Beleuchtung für Show-Effekte                          |