



Der Artikel ist nicht mehr erhältlich.

Features:

EUROLITE LED PMC-16x20W COB 3200K

PRO COB-Performance Cluster mit 4 x 4 Matrix

- Ausgestattet mit 16 x 20-W-COB-LED
- Farbtemperatur 3200 K
- 3, 16 oder 19 DMX-Kanäle wählbar für verschiedene Anwendungsmöglichkeiten
- Jede LED kann einzeln angesteuert werden
- Funktionen: interne Programme und Strobe-Effekt mit variabler Geschwindigkeit, Dimmer, Master/Slave
- DMX-gesteuerter Betrieb oder Standalone-Betrieb mit Master-/Slave-Funktion möglich
- Zur Verwendung für Bühnen, Laufstege, Traversensysteme oder Dekoration
- Komfortable Adressierung und Einstellung über Steuereinheit mit LCD-Anzeige und 4 Bedientasten
- Arretiermöglichkeit am Haltebügel
- Netzanschluss über Neutrik PowerCon-Buchse und beiliegendes Netzkabel
- Durchschleifausgang zur Spannungsversorgung eines weiteren Gerätes
- Nach jeweils 8 Geräten muss die Stromversorgung neu eingespeist werden
- Ansteuerbar über Stand-alone; DMX; Musiksteuerung über Mikrofon
- Bereits vorprogrammiert bei LED PC-Control 512; Light Captain
- Mit einem Abstrahlwinkel von 60°

Logistic

ROADINGER Flightcase 2x PMC-16

PRO Flightcase für 2 x PMC-16

- Innenraum aufgeteilt für 2 x PMC-16

- Passend für 41606200 EUROLITE LED PMC-16x20W COB 3200K und 41606400 EUROLITE LED PMC-16x30W COB RGB
- Innenraum und Deckel (nicht abnehmbar) mit Schaumstoffpolsterung
- Hochwertige Verarbeitung mit 7 mm mehrschichtig verleimtem Birkenmultiplexholz, dunkelbraun laminiert
- Aluminiumprofilrahmen (25 mm) mit abgerundeten Ecken
- Dreischenkige, große Stahlkugelecken
- 2 Feststellscharniere
- 2 hochwertige Butterfly-Schlösser
- 2 Case-Klappgriffe
- Markenhardware
- Weiterführende Informationen zu diesem Produkt finden Sie unter "Downloads" im Datenblatt

Technische Daten:

Gewicht:	24,60 kg
Spezialprodukt:	Nicht zur Raumbeleuchtung in Haushalten vorgesehen
Verwendungszweck:	Beleuchtung für Show-Effekte

EUROLITE LED PMC-16x20W COB 3200K

Stromversorgung:	100-240 V AC, 50/60 Hz
Gesamtanschlusswert:	275 W
Schutzart:	IP20
Lampenart:	LED-Lampe
Blitzrate:	1 - 20 Hz
DMX-Kanäle:	3; 16; 19
Ansteuerung:	Stand-alone; DMX; Musiksteuerung über Mikrofon
Vorprogrammiert bei:	LED PC-Control 512; Light Captain
Abstrahlwinkel:	60°
Abstrahlwinkel (1/2 Peak):	60°
Farbtemperatur:	3200K
Gehäusefarbe:	Schwarz
Maße:	Breite: 31,5 cm Tiefe: 34,5 cm Höhe: 34,5 cm
Gewicht:	8,20 kg
DMX-Kanäle:	3/16/19
DMX-Anschluss:	5-pol und 3-pol XLR
Blitzrate:	20 Hz
Musiksteuerung:	über eingebautes Mikrofon
LED-Anzahl:	16
LED-Typ:	Array 20 W, weiß
Farbtemperatur:	3200 K
Abstrahlwinkel:	60°

Maße (B x T x H):	345 x 315 x 345 mm
Spezialprodukt:	Nicht zur Raumbeleuchtung in Haushalten vorgesehen
Verwendungszweck:	Beleuchtung für Show-Effekte

ROADINGER Flightcase 2x PMC-16

Maximale Last:	50 kg
Markenverwendung:	Markenhardware
Material:	Birkenmultiplexholz, 7 mm
Farbe:	Dunkelbraun, laminiert
Maße:	Breite: 39 cm Tiefe: 44,5 cm Höhe: 43 cm
Gewicht:	8,20 kg
Wandstärke:	7 mm
Außenmaße (L x B x H):	390 x 445 x 430 mm
Innenmaße (B x T x H):	415 x 355 x 335 mm
Fachmaße (B x T x H):	355 x 200 x 335 mm