

## OMNITRONIC HRS-1202FX FX-Mixer

12-Kanal Home-Recording-Mischpult mit Delay-Effekt

Art.-Nr.: 10040207

GTIN: 4026397262841



**Der Artikel ist nicht mehr erhältlich.**

### Features:

- Low-noise 12-Kanal Mic/Line-Mischpult
- 4 Mono-Eingänge mit XLR-Buchsen, +48V Phantomspeisung und symmetrischen Line-Eingängen
- 4 Stereo-Eingänge mit symmetrischen 6,3-mm-Klinkenbuchsen
- Stereo-Kanäle können auch mono beschaltet werden
- 3-Band EQ in allen Mono-Eingängen
- Regelbarer Delay-Effekt und Effekt-Display
- FX-Send-Regler pro Kanal für internen Effektprozessor und/oder externe Effektgeräte
- Peak-LED pro Mono-Eingang
- Main Mix-Ausgang plus separater Kopfhörer- und Stereo CD/Tape-Ausgang
- CD/Tape-Eingang kann dem Main Mix oder dem Kopfhörerausgang zugewiesen werden
- 60-mm Qualitätsfader

### Logistic

EAN / GTIN: 4026397262841

Gewicht: 2,90 kg

Länge: 0,34 m

Breite: 0,32 m

Höhe: 0,10 m

### Technische Daten:

|                      |                                                   |
|----------------------|---------------------------------------------------|
| Gesamtanschlusswert: | 25,00 W                                           |
| Maße:                | Breite: 24,5 cm<br>Tiefe: 22 cm<br>Höhe: 4,3 cm   |
| Gewicht:             | 2,40 kg                                           |
| Spannungsversorgung: | 2 x12 V AC, 50 Hz<br>über mitgeliefertes Netzteil |

|                           |                    |
|---------------------------|--------------------|
| Eingänge:                 |                    |
| 4 mono                    | XLR                |
| 4 stereo                  | Klinke symmetrisch |
| 1 Tape In                 | Cinch              |
| Ausgänge:                 |                    |
| 1 Master-Out              | Klinke symmetrisch |
| 1 Aux Send:               | Klinke symmetrisch |
| 1 Tape Out                | Cinch              |
| 1 Phones Out              | Klinke symmetrisch |
| 1 Rec                     | Cinch              |
| Frequenzbereich:          |                    |
| Mikrofon:                 | 10-60000 Hz, ±3 dB |
| Mono:                     | 10-60000 Hz, ±3 dB |
| Stereo:                   | 10-55000 Hz, ±3 dB |
| Verzerrung:               | 0,01 %             |
| Geräuschspannungsabstand: | 112 dB             |
| Regelbereich/Kanal:       |                    |
| Höhen:                    | ±15 dB bei 12 kHz  |
| Mitten:                   | ±15 dB bei 2,5 kHz |
| Bässe:                    | ±15 dB bei 80 Hz   |
| Maße (B x T x H):         | 245 x 220 x 43 mm  |