# OMNITRONIC RM-1422FX USB Rack-Mixer

PRO 19"-Mixer mit 12 Kanälen, DSP-Effekteinheit und MP3-Player

**Art.-Nr.: 10040300**

GTIN: 4026397571059

## Listenpreis: 355.81 €

inkl. 19% Mwst.

## Beschreibung:

Kompakter Allrounder
Egal ob als kleiner Livemixer, für Installationen oder für kleine Studiolösungen, mit dem RM-1422FX haben Sie die richtige Antwort in Ihrem Rack. Neben einem vollwertigen Audiomischpult haben Sie ein eingebautes Effektgerät, einen MP3-Player für externe USB- und SD-Speichermedien sowie ein USB-Audio-Interface für Wiedergabe und Aufnahme mit dem Computer auf kleinstem Raum zur Verfügung.

## Logistic

EAN / GTIN: 4026397571059
Gewicht: 4,65 kg
Länge: 0.53 m
Breite: 0.24 m
Höhe: 0.20 m

## Features:

- Integriertes USB-Audio-Interface erlaubt Aufnahmen und Wiedergabe mit einem Computer (PC und Mac)
- 8 Mono-Eingangskanäle mit Gain-Regler, 2-fach-EQ, Pan-Regler und Kanalfader
- 2 Stereo-Eingangskanäle mit 2-Band-EQ, Balance-Regler und Kanalfader
- 8 Kanal-Inserts
- Tape-Eingang und -Ausgang
- Separate Ausgänge für Main Mix und Control Room
- 2 AUX-Send-Ausgänge
- Regelbarer Kopfhörerausgang
- +48 V Phantomspeisung, zentral zuschaltbar
- 4-stellige Stereo-LED-Pegelanzeige
- (19") 48,3 cm Rackeinbau  3 HE
- Digitaler Signalprozessor  24 bit mit 16 Effekten
- Einfarbiges 2 stelliges 7-Segment-LED Display
- Für Anwendungsgebiete wie zum Beispiel: Clubs/Tanzschulen; Bühne; Theater; Konzerte/FOH´s; Verleiher

**Audioplayer**

Eurolite®, Futurelight®, PSSO®, Roadinger®, Alutruss®, Europalms® und Dimavery® sind Marken der Steinigke Showtechnic GmbH, Andreas-Bauer-Straße 5, DE-97297 Waldbüttelbrunn
Alle Rechte vorbehalten.Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten. Alle Bilder ähnlich, zum Teil Symbolfotos.

- Ansteuerbar über IR-Fernbedienung
- Einfarbiges LCD Display

**Lieferumfang**

- 1 x Mixer, 1 x Bedienungsanleitung, 1 x Netzkabel/Stromkabel, 1 x Fernbedienung, 1 x Batterie

## Technische Daten:

| | |
|---|---|
| Stromversorgung: | 100-240 V AC, 50/60 Hz |
| Gesamtanschlusswert: | 27 W |
| Schutzklasse: | SK I |
| Stromanschluss: | Stromeinspeisung über Kaltgeräte (M) Einbauversion Stromanschlusskabel mit Schutzkontaktstecker (mitgeliefert) |
| Gerätesicherung: | 5 x 20 mm, T 0,5 A Sicherung auswechselbar |
| Frequenzbereich: | 20 - 20000 Hz |
| Geräuschspannungsabstand: | >89 dB |
| Klirrfaktor: | <0,05 % bei 1 kHz |
| DSP: | Digitaler Signalprozessor 24 bit mit 16 Effekten |
| Audioplayer: | USB + SD |
| Displaytyp: | Einfarbiges 2 stelliges 7-Segment-LED Display |
| Steuerelemente: | Phantomspeisungsschalter, Audioplayer, Encoder |
| Status LED: | Power, Masterpegelanzeige, Clip, Phantomspeisung |
| Anschlüsse: | Eingang: Mikrofon über 8 x 3-pol XLR<br>Eingang: Line über 12 x 6,3 mm Klinkenbuchse (mono) Einbauversion<br>Eingang: 2-Track über 1 x Stereo-Cinch<br>Eingang: AUX Returns über 2 x 6,3 mm Klinkenbuchse (mono) Einbauversion<br>Ausgang: AUX sends über 2 x 6,3 mm Klinkenbuchse (stereo) Einbauversion<br>Ausgang: 2-Track über 1 x Stereo-Cinch<br>Ausgang: Master über 2 x 3-pol XLR<br>Ausgang: Kopfhörer über 1 x 6,3 mm Klinkenbuchse (stereo) Einbauversion<br>Ausgang: Control Room über 2 x 6,3-mm-Klinke (unsym.)<br>Insert: 8 x 6,3 mm Klinkenbuchse (stereo) Einbauversion<br>Link: Line über 1 x USB B (W) Einbauversion |
| Kanäle: | Eingangskanal: 8 x Mono über XLR oder Klinke, Kanalregelung über Fader, Regler 2-Band EQ ±15dB bei 80Hz/12kHz, 2 Send/AUX, Gainregler, Panoramaregler<br>Eingangskanal: 1 x Stereo mit Line-USB Schalter über Klinke, Kanalregelung über Fader, Regler 2-Band EQ ±15dB bei 80Hz/12kHz, 2 Send/AUX, Gainregler, Balancedrehregler<br>Eingangskanal: 1 x Stereo mit Line-Player Schalter über Klinke, Kanalregelung über Drehregler, Regler 2-Band EQ ±15dB bei 80Hz/12kHz, 2 Send/AUX, Gainregler, Balancedrehregler<br>Master-Ausgang: 1 x Stereo über XLR, Kanalregelung über Drehregler |

Eurolite®, Futurelight®, PSSO®, Roadinger®, Alutruss®, Europalms® und Dimavery® sind Marken der Steinigke Showtechnic GmbH, Andreas-Bauer-Straße 5, DE-97297 Waldbüttelbrunn
Alle Rechte vorbehalten.Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten. Alle Bilder ähnlich, zum Teil Symbolfotos.

| | |
|---|---|
| | Kopfhörer-Ausgang: 1 x Stereo über Klinke, Kanalregelung über Drehregler |
| Material: | Metall |
| Farbe: | Schwarz |
| Gehäusebauform: | (19") 48,3 cm Rackeinbau  3 HE |
| Maße: | Breite: 48,3 cm<br>Tiefe: 18 cm<br>Höhe: 13,35 cm |
| Gewicht: | 4,07 kg |
| Fernbedienung | |
| Batterie: | 1 x  Knopfzelle 3,0 V CR2025 Lithium-Mangan eingebaut |
| Audioplayer | |
| Ansteuerung: | IR-Fernbedienung |
| Displaytyp: | Einfarbiges LCD Display |
| Geeignete Speichermedien: | SD-Karten/USB-Geräte |
| USB-Anschluss: | 1 x USB 1.1, Typ B<br>1 x Typ A |

Eurolite®, Futurelight®, PSSO®, Roadinger®, Alutruss®, Europalms® und Dimavery® sind Marken der Steinigke Showtechnic GmbH, Andreas-Bauer-Straße 5, DE-97297 Waldbüttelbrunn
Alle Rechte vorbehalten.Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten. Alle Bilder ähnlich, zum Teil Symbolfotos.