

OMNITRONIC CS-816 Power-Mixer

Universeller Bühnen-Mischverstärker mit DSP-Effekteinheit

Art.-Nr.: 10050200

GTIN: 4026397230840



Der Artikel ist nicht mehr erhältlich.

Features:

- Low-noise 12-Kanal-Mic/Line-Mischpult und Verstärker mit 2 x 350 W/4 Ohm Ausgangsleistung
- Integrierte DSP-Effekteinheit mit LED-Anzeige und 256 Effekten
- 8 Mono-Eingangskanäle (XLR und 6,3-mm-Klinke) mit Gain-Regler, 3-Band-EQ, Pan- und Effektregler
- Insert bzw. Direct Out (6,3-mm-Klinke) je Mono-Eingangskanal
- 2 Stereo-Eingangskanäle (6,3-mm-Klinke)
- Aux-Send in jedem Kanal für die Ansteuerung externer Effektgeräte
- Aux-Send-Ausgang (6,3-mm-Klinke)
- Regelbarer Aux-Return-Eingang (6,3-mm-Klinke)
- 2 regelbare CD-Anschlüsse (Stereo-Cinch) mit Crossfader
- Tape-Ausgang (Stereo-Cinch)
- +48 V Phantomspeisung zentral zuschaltbar
- Präzises 10-faches Stereo-LED-Meter
- 2 Speaker-Anschlüsse

Logistic

EAN / GTIN: 4026397230840

Gewicht: 17,00 kg

Länge: 0.42 m

Breite: 0.42 m

Höhe: 0.64 m

Technische Daten:

Stromversorgung: 115/230 V AC, 50/60 Hz

Gesamtanschlusswert: 1250,00 W

Ausgangsleistung: Max. 700 W
350 W RMS (4 Ohm)

Schaltung: Class AB

Equalizer: Master: 2 x grafischer Equalizer 7-Band

Maße:	Breite: 54 cm Tiefe: 33 cm Höhe: 32 cm
Gewicht:	14 kg
Eingänge:	
8 mono	XLR oder Klinke symmetrisch
8 Inserts	Klinke
2 stereo	Klinke symmetrisch
1 Aux Return:	Klinke symmetrisch
2 CD	Cinch
Ausgänge:	
2 Master	Speaker-Buchsen
1 Aux Send:	Klinke symmetrisch
8 Inserts	Klinke
1 Tape	Cinch
Frequenzbereich:	
Mikrofon:	10-60000 Hz, ±3 dB
Mono:	10-60000 Hz, ±3 dB
Stereo:	10-55000 Hz, ±3 dB
Verzerrung:	0,01 %
Geräuschspannungsabstand:	112 dB
Regelbereich/Kanal:	
Höhen:	±15 dB bei 12 kHz
Mitten:	±15 dB bei 2,5 kHz
Bässe:	±15 dB bei 80 Hz
Ausgangsleistung sinus:	
Stereo 4 Ohm:	2 x 350 W
Maße (B x T x H):	540 x 330 x 320 mm