PSSO FG-2442 Live-Mixer

4-Gruppen Live-Mischpult

Art.-Nr.: 10060750

GTIN: 4026397362299

Der Artikel ist nicht mehr erhältlich.

Beschreibung:

Professionelles Mittelklasse-Mischpult,
welchest in kompakten Maßen auftritt. Für den Einsatz am FOH, Monitorplatz oder in anspruchsvollen Recording-Umgebungen vorgesehen. Umfangreiche Routing-Möglichkeiten mit vier Gruppen und sechs Aux-Wegen.

Features:

- Lownoise Mic/Line-Mischpult, 24 Kanäle
- Einsatz zur FOH-Publikumsbeschallung und als Bühnenmonitor-Mischpult
- 70 mm Fader
- 16 Mono-Eingänge mit XLR-Buchsen, +48V Phantomspeisung (Rückseite) und symmetrischen Line-Eingängen
- 4 Stereo-Eingänge
- 4 Stereo-Effect-Returns
- Insert bzw. Direct Out für jeden Mono-Kanal
- High-Pass-Filter und 4-Band EQ in allen Eingängen
- 2 LED-Indikatoren pro Eingang
- 4 Gruppen zum komfortablen Auspegeln ganzer Signalgruppen (z. B. Schlagzeug)
- Stummschaltung (Mute) für jeden Kanal, Master und jede Gruppe
- 6 Aux-Send (2 Pre, 2 Pre/Post, 2 Post) pro Kanal für die Ansteuerung der Effekte oder zum Monitoring
- Separate Master-, Gruppe-, Control-Room- und Kopfhörer-Ausgänge
- Talkback-Einrichtung
- Präzises 14-faches LED-Meter in Subgruppen und Stereo-Master
- 4-polige XLR-Buchse für Schwanenhalsleuchte
- Stabiles Metallgehäuse

Logistic

EAN / GTIN: 4026397362299
Gewicht: 50,45 kg
Länge: 0.96 m
Breite: 0.69 m
Höhe: 0.36 m
Sperrgut

Eurolite®, Futurelight®, PSSO®, Roadinger®, Alutruss®, Europalms® und Dimavery® sind Marken der Steinigke Showtechnic GmbH, Andreas-Bauer-Straße 5, DE-97297 Waldbüttelbrunn
Alle Rechte vorbehalten.Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten. Alle Bilder ähnlich, zum Teil Symbolfotos.

- Inkl. Case und Schwanenhalsleuchte

Technische Daten:

Stromversorgung:	115/230 V AC, 50/60 Hz
Gesamtanschlusswert:	95,00 W
Frequenzbereich:	20 - 20000 Hz
Maße:	Breite: 70 cm Tiefe: 57 cm Höhe: 19,5 cm
Gewicht:	24,85 kg
	über externes Netzteil
Eingänge:	
8 Mono	XLR/Klinke, symmetrisch
8 Inserts	Klinke, unsymmetrisch
4 Stereo	XLR/Klinke, symmetrisch
4 Group Inserts	Klinke, symmetrisch
4 Aux Return:	Stereo-Klinke, symmetrisch
1 Tape In	Stereo-Cinch
Talkback Mic	XLR
Ausgänge:	
2 Master	Stereo-XLR
2 Master Inserts	Klinke, unsymmetrisch
1 Control Room	Stereo-Klinke, symmetrisch
4 Group Out	Klinke, symmetrisch
6 Aux Send:	XLR/Klinke, symmetrisch
8 Direct Out	Klinke, unsymmetrisch
1 Tape Out	Stereo-Cinch
Headphones	Klinke, unsymmetrisch
Mixer:	
Maße (B x T x H):	700 x 570 x 195 mm
Netzteil:	
Maße (B x T x H):	483 x 210 x 100 mm

Eurolite®, Futurelight®, PSSO®, Roadinger®, Alutruss®, Europalms® und Dimavery® sind Marken der Steinigke Showtechnic GmbH, Andreas-Bauer-Straße 5, DE-97297 Waldbüttelbrunn
Alle Rechte vorbehalten.Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten. Alle Bilder ähnlich, zum Teil Symbolfotos.