

## OMNITRONIC LH-071 Duale DI-Box aktiv

Duale DI-Box/Splitter

Art.-Nr.: 10355071

GTIN: 4026397401363



### Features:

- Aktive 2-Kanal-DI-Box mit Split-Modus
- 2 hochohmige Signaleingänge über Kombibuchsen (XLR/6,3-mm-Klinke)
- 2 niederohmige XLR-Ausgänge
- Wandelt 2 separate unsymmetrische Line-Signale (z. B. von Instrumenten) in 2 symmetrische XLR-Ausgangssignale, zum Anschluss an ein Mischpult
- Umschaltbar auf Split-Modus (das Signal wird von Eingang 1 auf beide Ausgänge geleitet)
- Eingangsempfindlichkeit einstellbar: +20 dB, 0 dB, -30 dB
- Groundlift-Schalter zur Vermeidung von Signalstörungen und Brummschleifen
- Phasenlage umschaltbar
- Hi-Cut 10 kHz schaltbar
- Modernes konvexes Gehäusedesign mit Gummiecken für sicheren Stand
- Stapelbar
- Kabel können unter dem Gehäuse hindurch geführt werden
- Spannungsversorgung über 9-V-Blockbatterie (im Lieferumfang)
- Akku-/Batteriebetrieb möglich

### Logistic

EAN / GTIN: 4026397401363

Gewicht: 0,83 kg

Länge: 0,23 m

Breite: 0,15 m

Höhe: 0,09 m

### Technische Daten:

|                  |  |
|------------------|--|
| Stromanschluss:  | Stromeinspeisung über Hohlstecker (M)<br>Einbauversion Stromanschlusskabel mit<br>Steckernetzteil (mitgeliefert) |
| Batterie:        | 1 x 9,0 V E-Block 6F22 Zink-Kohle beiliegend   |
| Frequenzbereich: | 10 - 30000 Hz  |

|                          |   |
|--------------------------|---|
| Maße:                    | Breite: 15 cm<br>Tiefe: 6 cm<br>Höhe: 13 cm |
| Gewicht:                 | 0,64 kg                                     |
| Stromverbrauch:          | ca. 65 mA                                   |
| Eingangsimpedanz:        | 470 kOhm                                    |
| Ausgangsimpedanz:        | 600 Ohm                                     |
| Maximaler Ausgangspegel: | 6 dBu                                       |
| Dynamikumfang:           | >100 dB                                     |
| Hi-Cut:                  | 10 kHz                                      |
| Anschluss Eingang:       | 2 x Komibuchse XLR/6,3-mm-Klinke            |
| Anschluss Ausgang:       | 2 x XLR, sym.                               |
| Klirrfaktor:             | 0,5 %                                       |

### **Lieferumfang:**

---