

OMNITRONIC CL-266 Kompressor/Limiter

2-Kanal-Gate/Kompressor/Limiter/Peak-Stop-Limiter

Art.-Nr.: 10355590

GTIN: 4026397233278



Beschreibung:

Ein Gerät - viele Möglichkeiten!

So wie Handys heutzutage gleichzeitig Telefon, Fotokamera und Organizer sind, so vereint auch unser OMNITRONIC CL-266 mehrere Funktionen in nur einem Gerät. Er ist sowohl Kompressor, Limiter, Gate als auch Peak. Und das alles aus ganz bestimmten Gründen: zur Vermeidung von Übersteuerungen und um Signale, wenn angebracht, zu bearbeiten und den reibungslosen Ablauf ihrer Ketten zu garantieren. Der CL-266 ist dabei von Stereo- in Zwei-Kanal Monobetrieb umstellbar und bietet seine zahlreichen Einstellungsmöglichkeiten, wie beispielsweise Threshold-, Ratio-, Attack-, Release- oder Level-Regler, für jeden Kanal separat an. Das mit 1 HE sehr kompakte Gerät lässt sich technisch, aber auch kreativ, also zur erwünschten Abwandlung von Sounds, nutzen. Probieren Sie es in Ihrem Studio, Homestudio oder in Ihrem Club aus. Sie werden ob des zu erzielenden Resultats begeistert sein.

Features:

- Effektiver 2-Kanal-Dynamikprozessor
- Umschaltbar von Stereo- auf 2-Kanal-Monobetrieb
- Unabhängige Gate-, Kompressor/Limiter-, Spitzenwertbegrenzer (Peak Stop)-Sektion je Kanal
- Variables Gate mit Threshold- und Release-Regler
- Threshold-, Ratio-, Attack-, Release-, Level-Regler je Kanal
- Bypass-Schalter für direkten Vergleich zwischen unbearbeitetem und verändertem Signal
- Präzise 7-stellige LED-Anzeigen für Ausgangspegel und Gain Reduction
- Ein- und Ausgänge über symmetrische XLR-Verbindungen und 6,3-mm- Klinkenbuchsen
- Rackeinbau, 1 HE

Logistic

EAN / GTIN: 4026397233278

Gewicht: 2,60 kg

Länge: 0.55 m

Breite: 0.20 m

Höhe: 0.08 m

Technische Daten:

Stromversorgung:	230 V AC, 50 Hz
Gesamtanschlusswert:	10,00 W
Maße:	Breite: 48,3 cm Tiefe: 14,7 cm Höhe: 4,45 cm
Gewicht:	2 kg
Ein- und Ausgänge:	XLR und 6,3-mm-Klinke
Eingangsimpedanz:	10/20 kOhm (unsym./sym.)
Ausgangsimpedanz:	300/150 kOhm (unsym./sym.)
Frequenzbereich:	20-20000 Hz, ± 3 dB
Geräuschspannungsabstand:	90 dB, ungewichtet
Crosstalk:	>80 dB
THD:	0,05%
	Gate-Sektion
Threshold:	variabel (-45 bis +10 dBu)
Release-Zeit:	variabel (0,1 ms bis 2 s)
	Kompressor-Sektion
Threshold:	variabel (-40 bis +22 dBu)
Ratio:	variabel (1:1 bis oo:1)
Attack-Zeit:	variabel (0,1 ms bis 100 ms)
Release-Zeit:	variabel (0,05 sec bis 2,5 sec)
Level:	variabel (-18 bis +18 dB)
	Peak Stop-Sektion
Level:	variabel (-45 bis +10 dBu)
Anzeigen:	
Gain Reduction-Level:	VU-Meter, 7 LEDs
Output-Level:	VU-Meter, 7 LEDs
Maße (B x T x H):	483 x 147 x 46 mm

Lieferumfang:
