

OMNITRONIC XO-230 Aktive Frequenzweiche

Aktive Frequenzweiche, Stereo-2-Wege und Mono-3-Wege-Betrieb

Art.-Nr.: 10355627 GTIN: 4026397522891



Listenpreis: 136.85 €

inkl. 19% Mwst.

Features:

- 2-Wege-Stereo- oder 3-Wege-Mono-Betrieb
- Variable Linkwitz-Riley-Filter mit einer Flankensteilheit von 24 dB/Oktave
- Trennfrequenzen stufenlos regelbar von 45 Hz bis 9,6 kHz
- Summierbarer Subwoofer-Ausgang
- Ausgangspegel für jeden Frequenzbereich individuell regelbar
- Butterworth-Hochpassfilter mit 12 dB/Oktave bei 40 Hz zum Schutz von Tieftönern
- X10-Umschaltung für den Frequenzbereich
- Phasenumkehrschalter an jedem Ausgang
- LED-Indikatoren für alle wichtigen Funktionen erleichtern die Übersicht
- Symmetrische Ein- und Ausgänge über XLR-Buchsen
- (19") 48,3 cm Rackeinbau 1 HE
- Für Anwendungsgebiete wie zum Beispiel: Installation; Clubs/Tanzschulen; Bühne; Homerecording und Studios; Band/Proberaum

Lieferumfang

- 1 x Controller, 1 x Bedienungsanleitung, 1 x Netzkabel/Stromkabel

Technische Daten:

Stromversorgung:	230 V AC, 50 Hz
Gesamtanschlusswert:	8 W
Schutzklasse:	SKI

Logistic

EAN / GTIN: 4026397522891

Gewicht: 2,33 kg Länge: 0.54 m Breite: 0.24 m Höhe: 0.11 m

Stromanschluss:	Stromeinspeisung über Kaltgeräte (M) Einbauversion Stromanschlusskabel mit Schutzkontaktstecker (mitgeliefert)
Geräuschspannungsabstand:	>100 dB
Klirrfaktor:	<0,05 % bei 1 kHz
Impedanz:	Eingang: 25 kOhm , unsym. Eingang: 50 kOhm , sym. Ausgang: 100 Ohm , unsym. Ausgang: 200 Ohm , sym.
Gain:	Eingang: ± 12 dB Ausgang: - ? bis + 6 dB
Filter:	Low Cut: 40 Hz 12db/Okt Butterworth
Phasenanpassung:	Je Ausgang, schaltbar
Übersprechdämpfung:	>80 dB
Steuerelemente:	Betriebswahlschalter (2-Wege,stereo/3-Wege,mono), Phasenumkehrschalter, Multiplikatorschalter
Status LED:	Power, Low Cut, Mono, Stereo, Phasenumkehr LED; Multiplikator LED
Anschlüsse:	Eingang: Line über 2 x 3-pol XLR Ausgang: Line über 4 x 3-pol XLR
Trennfrequenz:	45-9600 Hz, 24db/Okt , Linkwitz-Riley
Max. Pegel:	Eingang: +22 dBu Ausgang: +21 dBu
Farbe:	Schwarz
Gehäusebauform:	(19") 48,3 cm Rackeinbau 1 HE
Maße:	Breite: 48,3 cm Tiefe: 15,2 cm Höhe: 4,45 cm
Gewicht:	1,87 kg