

OMNITRONIC XO-300 Aktive Frequenzweiche

Aktive Frequenzweiche, Stereo-3-Wege-Betrieb

Art.-Nr.: 10355636 GTIN: 4026397522839



Listenpreis: 148.75 €

inkl. 19% Mwst.

Features:

- 3-Wege-Stereo-Betrieb
- Variable Linkwitz-Riley-Filter mit einer Flankensteilheit von 24 dB/Oktave
- Ausgangspegel für jeden Frequenzbereich individuell regelbar
- Trennfrequenz Low/Mid und Mid/High stufenlos regelbar
- Mute-Funktion für Eingangssignal und jeden Frequenzbereich einzeln schaltbar
- CD-Horn-EQ zur Höhenentzerrung zuschaltbar
- Phasenlage Low und Mid umschaltbar
- Eingangspegel regelbar
- Symmetrische Ein- und Ausgänge über XLR-Buchsen
- (19") 48,3 cm Rackeinbau 1 HE
- Für Anwendungsgebiete wie zum Beispiel: Installation; Clubs/Tanzschulen; Bühne;
 Homerecording und Studios; Band/Proberaum

Lieferumfang

1 x Gerät, 1 x Netzkabel/Stromkabel, 1 x Bedienungsanleitung

Technische Daten:

Stromversorgung:	230 V AC, 50 Hz
Gesamtanschlusswert:	5 W
Stromanschluss:	Stromeinspeisung über Kaltgeräte (M) Einbauversion Stromanschlusskabel mit Schutzkontaktstecker (mitgeliefert)
Geräuschspannungsabstand:	>100 dB

Logistic

EAN / GTIN: 4026397522839

Gewicht: 2,84 kg Länge: 0.54 m Breite: 0.24 m Höhe: 0.10 m

Eingang: 50 kOhm , sym. Eingang: 25 kOhm , unsym. Ausgang: 200 Ohm , sym. Ausgang: 100 Ohm , unsym.
Eingang: - ? bis + 6 dB Ausgang: - ? bis + 0 dB
Je Ausgang, schaltbar
>80 dB
Lautstärkeregler pro Kanal, Trennfrequenz, Netzschalter, Mute-Schalter
Power
Eingang: Line über 2 x 3-pol XLR (W) Einbauversion
Ausgang: Line über 6 x 3-pol XLR (M) Einbauversion
Mid/High 800-9200 Hz, 24db/Okt , Linkwitz-Riley Low/Mid 80-920 Hz, 24db/Okt , Linkwitz-Riley
Eingang: +22 dBu Ausgang: +22 dBu
Metall
Metall Schwarz
Schwarz