

OMNITRONIC DML-22 Kompressor/Limiter

Digitaler Stereo-Multiband-Kompressor inkl. Software

Art.-Nr.: 10356390

GTIN: 4026397414219



Features:

- Digitaler Stereo-Multiband-Kompressor/Leveller inkl. Software
- Aufteilung des Audiosignals in 3 Frequenzbänder (Höhen, Mitten, Tiefen) für wirkungsvolle aber kaum wahrnehmbare Kompression
- Attack, Release, Hold, Threshold, Ratio, Make-up-Gain je Frequenzband
- Übergangsfrequenzen einstellbar
- Peak-Limiter mit Threshold und Release
- 48 kHz Sampling-Rate
- Erhöht die Lautstärke jedes Audiosystems ohne Verzerrung
- Inkl. Software für PC und Mac zur Fernsteuerung vom Computer über USB-Schnittstelle: speichern, übertragen und verwalten Sie Ihre Presets
- Bis zu 30 User Presets lassen sich über die Software im Gerät abspeichern
- 5 Menüsprachen wählbar (Deutsch, Englisch, Französisch, Spanisch, Niederländisch)
- Alphanumerische LCD-Anzeige mit 2 Zeilen à 16 Zeichen
- Eingangsempfindlichkeit digital regelbar
- Eingänge mit 4-stelliger LED-Pegelanzeige sowie Clip- und Limit-Indikator
- 6-stellige LED-Anzeigen für die Pegelreduzierung je Frequenzband
- Ein- und Ausgänge über symmetrische XLR-Verbindungen
- Lock-Funktion zum Schutz der Programmeinstellungen
- Rackeinbau, 1 HE
- Windows XP, Vista, 7 und Mac OS X 10.5.8 und höher

Logistic

EAN / GTIN: 4026397414219

Gewicht: 2,25 kg

Länge: 0.54 m

Breite: 0.25 m

Höhe: 0.07 m

Technische Daten:

Frequenzbereich: 20 - 20000 Hz

Maße:	Breite: 48,3 cm Tiefe: 12,8 cm Höhe: 4,45 cm
Gewicht:	1,75 kg
Spannungsversorgung:	6 V, 500 mA
Eingänge:	2 x XLR, elektronisch symmetriert
Maximaler Eingangspegel:	+22 dBu
Eingangsimpedanz:	10 kOhm
Ausgänge:	2 x XLR, symmetrisch
Ausgangsimpedanz:	50 Ohm
Ausgangsempfindlichkeit:	±12 dB
Maximaler Ausgangspegel:	+9 dBu
Dynamikbereich D/A-Wandler:	114 dBA
Dynamikbereich A/D-Wandler:	110 dBA
Samplingfrequenz:	48/65 kHz
Klirrfaktor:	0,005 %
USB-Interface:	Typ B
Maße (BxHxT):	482 x 44 x 128 mm

Lieferumfang:
