

## OMNITRONIC XPA-4804 MK2 Endstufe

Class D Stereo-PA-Verstärker mit Limiter, 4 x 1800 W RMS (2 Ohm), 4 x 1200 W RMS (4 Ohm)

Art.-Nr.: 10451010

GTIN: 4026397731316



### Features:

- 3 Betriebsarten einstellbar (Stereo, Parallel oder Brücke)
- Eingangsempfindlichkeit einstellbar
- Pegelregler je Kanal
- Elektronisch symmetrierte Eingänge über XLR-Einbaubuchsen mit XLR-Durchschleifausgängen
- Lautsprecherausgänge über verriegelbare Speaker-Buchsen
- (19") 48,3 cm Rackeinbau 2 HE
- Hocheffiziente Luftströmung Front to Rear
- Die Gerätekühlung erfolgt über Lüfter
- Für Anwendungsgebiete wie zum Beispiel: Clubs/Tanzschulen; Installation; mobilen Einsatz; Mobile DJs / Alleinunterhalter; Restaurants, Bars und Hotels; Verleiher; Sportzentren/Fitnessstudios

### Logistic

EAN / GTIN: 4026397731316

Gewicht: 15,30 kg

Länge: 0.56 m

Breite: 0.43 m

Höhe: 0.14 m

### Technische Daten:

Stromversorgung:	230 V AC, 50 Hz
Gesamtanschlusswert:	1380 W 1/8 Power
Schutzklasse:	SK I
Ausgangsleistung:	4 x 1800 W RMS (2 Ohm) 4 x 1200 W RMS (4 Ohm) 4 x 800 W RMS (8 Ohm) 2 x 2500 W RMS gebrückt (4 Ohm) 2 x 2400 W RMS gebrückt (8 Ohm)

Stromanschluss:	Stromeinspeisung über Kaltgeräte (M) Einbauversion Stromanschlusskabel mit Schutzkontaktstecker (mitgeliefert)
Frequenzbereich:	20 - 20000 Hz
Geräuschspannungsabstand:	>102 dB
Klirrfaktor:	<0,1 % bei 1 kHz
Kühlung:	2 x Lüfter , Luftströmung Front to Rear
Impedanz:	Eingang: 20 kOhm , sym. Eingang: 10 kOhm , unsym.
Gain:	40 dB/ 0,775 V 38 dB/ 1 V 32 dB/ 2 V
Gehäusefarbe:	Schwarz
Schaltung:	Class D
Anstiegszeiten:	>30 V/μs
Dämpfungsfaktor:	>500
Steuerelemente:	Netzschalter, Lautstärkereglern pro Kanal, Betriebswahlschalter (Stereo/Parallel/Bridged), Eingangsempfindlichkeitsschalter
Schutzschaltung:	Überhitzung; Überlast; Kurzschluss; Softstart; Gleichspannung; VHF; Strombegrenzung; Limiter
Status LED:	Power, Signal, Clip, Protect
Anschlüsse:	Eingang: Line über 4 x 3-pol XLR (W) Einbauversion Link: Line über 4 x 3-pol XLR (M) Einbauversion Ausgang: Lautsprecher über 4 x Speaker- Einbaubuchse (W)
Eingangsempfindlichkeit:	0,775 V; 1 V; 2 V , schaltbar
Gehäusebauform:	(19") 48,3 cm Rackeinbau 2 HE
Maße:	Breite: 48,3 cm Tiefe: 33,0 cm Höhe: 8,8 cm
Gewicht:	14,20 kg

### Lieferumfang:

1 x Verstärker  
4 x Fuß  
1 x Bedienungsanleitung