

OMNITRONIC P-500 Endstufe, 2x250W/4 Ohm

Kraftvolle PRO-Endstufe

Art.-Nr.: 10451130

GTIN: 4026397135558



Features:

- 2 x 250 W/4 Ohm
- Hohe Leistung mit allerhöchster Klangtreue
- 2 Lautstärkereglere auf der Frontplatte
- Alle Betriebszustände über LEDs ablesbar
- LED-Intensität über Helligkeitsregler auf der Rückseite einstellbar
- Signaleingänge über XLR- oder Klinke-Einbaubuchsen
- Eingangsempfindlichkeit über Wahlschalter auf der Rückseite einstellbar
- Boxenanschluss über verriegelbare Speakerbuchsen oder Banane-/Schraubkombination
- Mit Limiter
- Ground Lift-Schalter gegen Brummschleifen
- Bridged-Schalter für Brückenbetrieb
- Viele Schutzschaltungen zur optimalen Absicherung des Equipments
- Sehr robustes Gehäuse
- Rackeinbau
- Überdurchschnittliches Leistungs-/Gewichts-Verhältnis

Logistic

EAN / GTIN: 4026397135558

Gewicht: 12,35 kg

Länge: 0.51 m

Breite: 0.48 m

Höhe: 0.14 m

Technische Daten:

Stromversorgung: 115/230 V AC, 50/60 Hz

Gesamtanschlusswert: 1000,00 W

Ausgangsleistung: 130 W RMS (8 Ohm)

Frequenzbereich: 22 - 31000 Hz

Maße: Breite: 48,3 cm

Tiefe: 44,5 cm
Höhe: 8,9 cm

| | |
|---|---|
| Gewicht: | 11,15 kg |
| Spannungsfestigkeit: | 230 V \pm 10 % (207-253 V) |
| Kurzfristige Spitzenleistung bei 1 kHz: | 650 W / 4 Ohm |
| Maximalleistung: | 2 x 295 W / 4 Ohm |
| Nominalleistung: | 2 x 250 W / 4 Ohm |
| Ausgangsleistung sinus: | |
| Stereo 4 Ohm | 2 x 250 W |
| Stereo 8 Ohm | 2 x 130 W |
| 8 Ohm gebrückt | 1 x 500 W |
| Dämpfungsfaktor: | >150 |
| Klirrfaktor: | 0,01 % |
| Geräuschspannungsabstand: | 108 dB |
| Kanaltrennung (bei 1 kHz): | 89 dB |
| Mindesteingangsspannung: | 0,77 V/26 dB/1,44 V |
| Eingangsimpedanz: | 12 kOhm (unsymmetrisch), 22 kOhm (symmetrisch) |
| Ausgangsimpedanz: | >0,02 Ohm |
| Anstiegszeiten: | >30 V/ μ Sek. |
| Eingangsbuchsen: | 2 x XLR-Einbaubuchsen, 2 x Klinke-Einbaubuchsen |
| Ausgangsbuchsen: | 2 x Speaker (stereo), 1 x Speaker (Brücke), 2 x Banane-/Schraubkombination |
| Steuerelemente: | Netzschalter, Gain-Regler (einer pro Kanal), Betriebswahlschalter-Stereo/Parallel/Bridged, Ground Lift, Input-Level-Select (0,77 V/26 dB/1,44 V), Limiter |
| LED Anzeige (pro Kanal): | Power, Protect, Signal, Mode |
| Schutzschaltung: | Kurzschlusschutzschaltung, Gleichspannungsschutzschaltung, Thermoschutzschaltung, Softstart |
| Bauweise: | Stahlchassis, Frontplatte Alu |
| Mindesteinbautiefe: | 460 mm |

Lieferumfang:
