

## PSSO DDA-1700 Endstufe

Class D Stereo-PA-Verstärker mit Schaltnetzteil, 2 x 850 W RMS (4 Ohm), 2 x 500 W RMS (8 Ohm)

Art.-Nr.: 10451684

GTIN: 4026397614459



### Beschreibung:

Stereo-PA-Endstufen mit bis zu 3,5 kW Leistung

Die Stereo-PA-Verstärker der DDA-Serie mit integriertem Limiter sind speziell für den Einsatz auf der Bühne oder in Diskotheken konzipiert und können im Stereobetrieb, Parallelbetrieb oder im Mono-Brückenbetrieb eingesetzt werden. Alle Modelle sind mit einer Class-D-Architektur ausgestattet. Durch ihr integriertes Schaltnetzteil haben die Verstärker eine deutliche Gewichtsersparnis gegenüber Verstärkern vergleichbarer Leistung mit herkömmlichem Netzteil. Dadurch sind die Verstärker besonders attraktiv für Verleiher. Die Verstärker und die angeschlossenen Lautsprecher sind durch umfangreiche Schutzschaltungen geschützt.

### Features:

- Stereo-PA-Verstärker in Class-D-Technologie und Schaltnetzteil
- Geringes Gewicht und niedrige Bauhöhe durch integriertes Schaltnetzteil
- Zuverlässiges Arbeitsgerät mit hoher Impulsfestigkeit für einen breiten Anwendungsbereich (z. B. Kompakt-PAs, Mehrwege-PAs, Konzerte)
- Limiter und Lautsprecher-Einschaltverzögerung
- 3 Betriebsarten einstellbar (Stereo, Parallel oder Brücke)
- 2 gerasterte Pegelregler für präzise Pegeleinstellung
- Eingangsempfindlichkeit einstellbar
- Pro Kanal LED-VU-Meter und LEDs für aktivierte Schutzschaltung (Protect) und Übersteuerung (Clip)
- Elektronisch symmetrierte Eingänge über XLR-Einbaubuchsen mit XLR-Durchschleifausgängen
- Lautsprecherausgänge über verriegelbare Speaker-Buchsen
- Robustes Stahlchassis mit Aluminiumfrontplatte
- (19") 48,3 cm Rackeinbau 2 HE
- Hocheffiziente Luftströmung Front to Rear

### Logistic

EAN / GTIN: 4026397614459

Gewicht: 7,35 kg

Länge: 0.55 m

Breite: 0.42 m

Höhe: 0.17 m

- Die Gerätekühlung erfolgt über Lüfter temperaturgeregelt
- Für Anwendungsgebiete wie zum Beispiel: Clubs/Tanzschulen; Installation; mobilen Einsatz; Mobile DJs / Alleinunterhalter; Restaurants, Bars und Hotels; Verleiher; Sportzentren/Fitnessstudios

## Technische Daten:

|                           |                                                                                                                                     |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Stromversorgung:          | 100-240 V AC, 50/60 Hz                                                                                                              |
| Gesamtanschlusswert:      | 150 W 1/8 Power                                                                                                                     |
| Schutzklasse:             | SK I                                                                                                                                |
| Ausgangsleistung:         | 2 x 850 W RMS (4 Ohm)<br>2 x 500 W RMS (8 Ohm)<br>1 x 1700 W RMS gebrückt (8 Ohm)                                                   |
| Stromanschluss:           | Stromeinspeisung über P-Con (blau),<br>Einbauversion Stromanschlusskabel mit<br>Schutzkontaktstecker (mitgeliefert)                 |
| Kabellänge:               | 1,8 m                                                                                                                               |
| Frequenzbereich:          | 20 - 20000 Hz                                                                                                                       |
| Geräuschspannungsabstand: | >100 dB                                                                                                                             |
| Klirrfaktor:              | <0,15 % bei 1 kHz                                                                                                                   |
| Kühlung:                  | 2 x Lüfter temperaturgeregelt , Luftströmung<br>Front to Rear                                                                       |
| Impedanz:                 | Eingang: 10 kOhm , unsym.<br>Eingang: 20 kOhm , sym.                                                                                |
| Gain:                     | 38,2 dB                                                                                                                             |
| Schaltung:                | Class D                                                                                                                             |
| Anstiegszeiten:           | >10 V/μs                                                                                                                            |
| Dämpfungsfaktor:          | >500                                                                                                                                |
| Steuerelemente:           | Netzschalter, Lautstärkeregler pro Kanal,<br>Betriebswahlschalter (Stereo/Parallel/Bridged),<br>Eingangsempfindlichkeitsschalter    |
| Schutzschaltung:          | Softstart; Überhitzung; Überlast; Kurzschluss;<br>Limiter; progressive Pegelregelung; VHF;<br>Gleichspannung                        |
| Status LED:               | Power, Pegelanzeige, Clip, Protect                                                                                                  |
| Anschlüsse:               | Eingang: Line über 2 x 3-pol XLR<br>Ausgang: Line über 2 x 3-pol XLR<br>Ausgang: Lautsprecher über 2 x Speaker-<br>Einbaubuchse (W) |
| Eingangsempfindlichkeit:  | 0,775 V; 1,0 V; 1,81 V , schaltbar; 32 dB; 37 dB;<br>39,3 dB , schaltbar                                                            |
| Farbe:                    | Schwarz                                                                                                                             |
| Gehäusebauform:           | (19") 48,3 cm Rackeinbau 2 HE                                                                                                       |
| Maße:                     | Breite: 48,3 cm<br>Tiefe: 30,7 cm<br>Höhe: 8,9 cm                                                                                   |
| Gewicht:                  | 6,00 kg                                                                                                                             |

## Lieferumfang:

---

1 x Verstärker  
1 x Netzkabel/Stromkabel  
1 x Bedienungsanleitung