

## OMNITRONIC HDA-7.6 Endstufe

3-Kanal-Endstufe 2 x 650 W + 1000 W @ 4 Ohm

Art.-Nr.: 10452365

GTIN: 4026397253290



**Der Artikel ist nicht mehr erhältlich.**

### Features:

- 2 x 350 W + 600 W @ 8 Ohm
- 2 x 650 W + 1000 W @ 4 Ohm
- Low-Cut-Schalter auf der Rückseite
- Drehregler um obere Trennfrequenz des Subwoofers einzustellen (Hi Cut)
- 3 Lautstärkeregler
- Alle Betriebszustände über LEDs ablesbar, mit Ein-/Ausschalter
- Signaleingänge über XLR-Einbaubuchsen oder Klemmblöcke
- Boxenanschluss über Klemmblöcke und Speakerbuchsen
- Viele Schutzschaltungen zur optimalen Absicherung des Equipments
- Sehr robustes Gehäuse
- Rack-Einbaumaße

### Logistic

EAN / GTIN: 4026397253290

Gewicht: 27,00 kg

Länge: 0.55 m

Breite: 0.54 m

Höhe: 0.14 m

### Technische Daten:

Stromversorgung: 230 V AC, 50 Hz

Ausgangsleistung: Max. 2300 W

Frequenzbereich: 20 - 20000 Hz

Maße:  
Breite: 48,3 cm  
Tiefe: 45 cm  
Höhe: 8,9 cm

Gewicht: 25 kg

Ausgangsleistung sinus:

|                           |                                                |
|---------------------------|------------------------------------------------|
| Stereo 4 Ohm              | 2 x 650 W + 1000 W                             |
| Stereo 8 Ohm              | 2 x 350 W + 600 W                              |
| Dämpfungsfaktor:          | >250                                           |
| Klirrfaktor:              | 0,05 %                                         |
| Geräuschspannungsabstand: | >95 dB                                         |
| Mindesteingangsspannung:  | 0,775 V RMS                                    |
| Eingangsimpedanz:         | 10 kOhm (unsymmetrisch), 20 kOhm (symmetrisch) |
| Ausgangsimpedanz:         | >0,02 Ohm                                      |
| Anstiegszeiten:           | 20 V/μSek.                                     |
| LED Anzeige (pro Kanal):  | Clip, Protect, Signal                          |
| Mindesteinbautiefe:       | 470 mm                                         |