# OMNITRONIC DMS-1150 MP3-Workstation

MP3 Scratch Workstation

**Art.-Nr.: 10602426**

GTIN: 4026397261578

## Der Artikel ist nicht mehr erhältlich.

### Features:

- Für MP3 und Audio-CDs, CD-Rs, CD-RWs
- MP3-kompatibel mit ID3-Tag Unterstützung
- 9 DSP-Effekte - Scratch, Skid, Filter, Phase, Flanger, Echo, Pan, Trans, Reverse
- Time- und Ratio-Parameter über Regler einzeln einstellbar
- Beat Sync-Funktion: Alle Effekte lassen sich automatisch zum Musikstück angepasst einstellen
- Echtzeit-Scratchfunktion ohne Zeitverzögerung und Zeitbegrenzung
- Automatischer und manueller Beatcounter
- Cue-Funktion mit 4 Cue-Punkt Hotkeys
- Sampler-Einheit mit 4 x 5 Sekunden Sampler-Zeit
- Alle eingestellten Cue-Punkte und Sample-Parameter können abgespeichert und von bis zu 500 CDs wieder aufgerufen werden
- Nahtlose Loop- und Reloop-Funktion
- Single/Continuous-Modus
- 10 Sekunden Anti-Shock
- Instant-Start durch 1-Bit Technologie (8-fach)
- Pitchregelung ±4 %, ±8 %, ±16 %, ±100 %
- Pitch Bend-Tasten
- Faderstart-Funktion
- Main Tempo-Funktion
- Framegenaues Suchen und Cueing über Scratch-Rad und Search-Tasten
- Digital-Ausgang über Cinch-Buchse
- LCD-Anzeige mit umschaltbaren Laufzeitangaben (Restzeit, Titellänge, bisher gelaufene Zeit)
- CD-Fronteinschub zum schnellen und bequemen Wechseln der CD

### Logistic

EAN / GTIN: 4026397261578

Gewicht: 4,00 kg

Länge: 0.42 m

Breite: 0.35 m

Höhe: 0.16 m

Eurolite®, Futurelight®, PSSO®, Roadinger®, Alutruss®, Europalms® und Dimavery® sind Marken der Steinigke Showtechnic GmbH, Andreas-Bauer-Straße 5, DE-97297 Waldbüttelbrunn
Alle Rechte vorbehalten.Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten. Alle Bilder ähnlich, zum Teil Symbolfotos.

## Technische Daten:

| | |
|---|---|
| Stromversorgung: | 115/230 V AC, 50/60 Hz |
| Gesamtanschlusswert: | 17,00 W |
| Maße: | Breite: 34,8 cm<br>Tiefe: 24,6 cm<br>Höhe: 10,6 cm |
| Gewicht: | 3,50 kg |
| Typ: | Compact Disc-/ MP3-Player |
| Geeignete CDs: | Standard CDs (8 und 12 cm) |
| Quantisierung: | D/A converter: 1 Bit |
| Samplingfrequenz: | 44,1 kHz |
| Frame-Genauigkeit: | 1/75 sec |
| Geschwindigkeitsanpassung: | ±4 %, ±8 %, ±16 % oder 100 % |
| Display: | Titelrestspielzeit und Titelabspielzeit |
| Klirrfaktor: | 0,01 %, 1 kHz |
| Geräuschspannungsabstand: | 90 dB |
| Kanaltrennung: | 85 dB |
| Frequenzbereich: | 20-20000 Hz, ±1 dB |
| Audio-Ausgang: | unsymmetrisch über Cinch |
| Ausgangspegel: | 1 Vrms, ±1 dB |
| Digital-Ausgang: | unsymmetrisch über Cinch, 44,1 kHz stabil |
| Maße (B x T x H): | 348 x 246 x 106 mm |

Eurolite®, Futurelight®, PSSO®, Roadinger®, Alutruss®, Europalms® und Dimavery® sind Marken der Steinigke Showtechnic GmbH, Andreas-Bauer-Straße 5, DE-97297 Waldbüttelbrunn
Alle Rechte vorbehalten.Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten. Alle Bilder ähnlich, zum Teil Symbolfotos.