

OMNITRONIC C-50A aktiv schwarz 2x

Aktives 2-Wege-Lautsprecherpaar mit Halterung, 5"-Tieftönern und 50 W RMS

Art.-Nr.: 11036716

GTIN: 4026397356274



Features:

- Leistungsfähige Beschallungslautsprecher zur Festinstallation
- 2-Wege-System mit 13 cm Tieftöner (5") und 2,5 cm Kalottenhohtöner (1")
- 2-fache Klangregelung und Lautstärkereger
- Signalein- und -Ausgang über symmetrische XLR-Buchsen
- Trapez-Bauweise für die Montage in Ecken
- Mit Montagebügel
- Metallgitter in schwarz
- Kratz- und stoßfest
- Für Anwendungsgebiete wie zum Beispiel: Messe- und Ladenbau; Restaurants, Bars und Hotels; Produktpräsentationen und Vorträge

Logistic

EAN / GTIN: 4026397356274

Gewicht: 6,80 kg

Länge: 0,38 m

Breite: 0,21 m

Höhe: 0,28 m

Technische Daten:

Stromversorgung:	230 V AC, 50 Hz
Schutzklasse:	SK I
Stromanschluss:	Stromeinspeisung über Kaltgeräte (M) Einbauversion Stromanschlusskabel mit Schutzkontaktstecker (mitgeliefert)
Gerätesicherung:	5 x 20 mm, T 1 A Sicherung auswechselbar
Belastbarkeit:	Programm: 80W Nominal: 50W RMS
Frequenzbereich:	50 - 20000 Hz

Empfindlichkeit:	89 dB (1W/1m)
Aufnahmesystem:	Montagebügel
Steuerelemente:	Lautstärkeregler, Klangregelung, Netzschalter
Status LED:	Power
Anschlüsse:	Eingang: Line über 1 x 3-pol XLR (W) Einbauversion Ausgang: 1 x 3-pol XLR (M) Einbauversion
Lautsprecher:	1 x 5" Tieftöner Korbmaterial: Stahl Konusmaterial: Pappe/Papier 1 x 1" Hochtöner
Material:	ABS Acrylnitril-Butadien-Styrol-Copolymere
Farbe:	Schwarz, kratz- und stoßfest
Maße:	Breite: 18 cm Tiefe: 16,6 cm Höhe: 23 cm
Gewicht:	6,30 kg

Lieferumfang:

2 x Kompakt-Box
1 x Bedienungsanleitung
2 x Netzkabel/Stromkabel
8 x Schrauben
8 x Unterlegscheibe